

# 防潮密闭门 金属船舱门

产品名称	防潮密闭门 金属船舱门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 船舱门、防潮门技术要求

#### 技术要求

2.1 船舱门门框采用10厚普通碳素冷轧钢板制作。门洞尺寸 600 × 1200时，门扇钢板5厚；大门上带小门时，小门门扇为内外双层3钢板,其余尺寸门扇8钢板。

2.2 门框、门扇制成前，应彻底清除表面油污与杂质，然后进行喷砂或酸洗防锈处理。

2.3 门框的交角处在切口上不得有裂纹、缺棱等现象，门框门扇焊接方式为连续焊接，不得有漏焊、气孔、夹渣等缺陷，焊缝宽度均匀，焊缝磨平后棱角不得有凹陷、塌角。焊接部件表面，应剔除毛刺，打磨光滑并进行防锈处理。

2.4 安装零件表面，应进行烘漆处理。

2.5 活动部件应擦洗干净，并涂润滑油，装配间隙适中，不得有松动、异响，运动灵活，无卡阻现象。

#### 机械性能要求

3.1 船舱门的材料、结构形式、几何尺寸和制作工艺应符合现行国家标准规范（程）和设计要求，外形整齐、美观, 有较好的防锈能力，密封及易损部件可方便更换。

3.2 船舱门的开启、闭锁、铰页等机构应运转灵活、可靠，满足使用功能要求，可维护、保养性能符合有关标准和规范。

3.3 气密性能指标：空气渗透量 0.5m<sup>3</sup>/h.m(压差10Pa)。

3.4 严寒地区保温性能指标：传热系数  $1.5\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ 。

3.5 隔音性能指标：  $30\text{dB}$ 。

## 油漆

4.1 船舱门铁件出厂前应除锈后刷二道防锈漆，面漆为二道浅灰色调和漆。喷漆应均匀，不得有明显色差，面漆统一为驼灰色，对应建筑色色彩标号为N8.25，参见国标图集02J503-1。

我司生产的文物库房门、金库门、枪弹库门、部队弹库专用的舰艇式防潮密闭门窗（达到军标标准），有国家北京公安的认证，部队弹库、全国文物馆、四大银行、外商银行、法院、海关、检察院、公安局等等，我司在全国都有许多的成功工程实例。（部队枪弹库专用的密闭防潮门窗防爆泄爆门窗等产品，我公司经过了水密、气密、抗风压8级三性的检测，并拿到检测证书）