

POF热收缩膜 PE

| | |
|------|--|
| 产品名称 | POF热收缩膜 PE |
| 公司名称 | 武汉格林特包装材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:PE 厚度:0.04-0.1 (mm) 宽度:560-880 (mm) |
| 公司地址 | 武汉市汉南区纱帽街幸福工业园新型环保材料包装工业园一期5号厂房 |
| 联系电话 | 0086 27 82425177/82426177 13907122720 |

产品详情

| | | | |
|----|----------------|-------|-----------------|
| 材质 | PE | 厚度 | 0.04-0.1 (mm) |
| 宽度 | 560-880 (mm) | 抗拉伸强度 | 9.8mpa以上 |

环保型多层共挤聚烯烃 (pof) 热收缩薄膜，是在专用设备中将线性低密度聚乙烯 (lldpe) 作为中间层，共聚丙烯 (pp) 作为内、外层，经特殊工艺将内、中、外三层共同挤压，而制成的具有高透明度，高收缩率及热封性能良好的热收缩薄膜。它同时具备了聚乙烯 (pe) 和聚丙烯 (pp) 的所有优点与长处，其卓越的性能又远远优于单纯的聚乙烯 (pe) 膜和聚丙烯 (pp) 膜，是目前国际上广泛推广使用并经欧洲和美国市场认可的环保型热收缩包装材料。

特点：收缩率高、光泽度透明度高、韧性好，不易老化、密度低，能降低包装成本、焊接性能好，不易开口、抗撕裂强度大、低温时柔软不易破裂