

漆雾凝聚剂厂家—漆雾凝聚剂的厂家

产品名称	漆雾凝聚剂厂家—漆雾凝聚剂的厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用范围:污水处理 使用效果:漆渣凝聚 库存:发货及时
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂厂家—漆雾凝聚剂的厂家---苏州恒信达环保。

漆雾凝聚剂ab剂

用于水幕式喷房循环水处理，适用于汽车、家电、机械制造、手机外壳、家具、电脑机壳等喷漆车间。

漆雾凝聚剂

分为a剂和b剂两种组分。a剂降低漆渣黏性，是利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离。b剂是一种高分子聚合物，配合a剂于喷漆循环水系统中，使被降低粘性的油漆颗粒悬浮分离并上浮在水面形成浮渣；可以减少油漆颗粒在喷漆的循环水系统的累积。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮在水面上用过滤网打捞处理。
- 5、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

作用原理：

漆雾凝聚剂A剂包裹水中的漆雾，中和漆雾电荷，使漆雾粘性降低，形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂

把漆渣凝聚悬浮，使循环水干净。使用漆雾凝聚剂可延长循环水使用周期，降低用水成本。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

漆雾凝聚剂如何配槽？

使用漆雾凝聚剂时需要先向循环中投加适量产品，我们称之为漆雾凝聚剂配槽。在现场使用漆雾凝聚剂时，需要根据油漆污水的情况来添加使用。以下是漆雾凝聚剂配槽说明，具体情况还是要以现场上浮或者沉淀效果来定。

基础量：

初始配槽时，按水系统容积0.2% -0.5%的比例加入漆雾凝聚剂为基础量，循环均匀。

在使用漆雾凝聚剂前，建议先清槽。然后添加基础量。

每次加水须按0.2%的比例补充相应的基础量。

生产过程中每1-2个月应清槽一次。

补充量：

除一次性投加基础量外，每天需根据失漆量多少投加相应补充量的漆雾凝聚剂，并在打捞前30-60分钟，加入1/10量的片碱，同时打捞生成的漆渣。

检测方法：

应控制循环水的PH值， $8.0 < PH < 9.0$ 。PH值低于8.0，漆渣带粘性，油漆降粘不彻底；需补加漆雾凝聚剂和片碱。目测漆渣应从循环水中上浮。