

供应S30815钢板 S30815不锈钢板

产品名称	供应S30815钢板 S30815不锈钢板
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:1.5-60mm厚度 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:整板 切割板 卷板 平板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

二、253MA不锈钢近似牌号：

ANSI/ASTM:253MA、UNS:S30815、W.Nr:1.4835、ID：F45

三、253MA不锈钢化学成分：

C：0.05-0.1、Si：1.4-2.0、Ni：10-12、Cr：20-22、Mo：6-6.5、N：0.18-0.22、Ce：0.03-0.08

金属制品有限公司销售的 钢板主要有整板、零切板、切圆、切方S30815钢板、S30815钢带、S30815薄板、S30815厚板、S30815热轧钢板、S30815冷轧钢板、S30815合金钢钢板、S30815中厚板、S30815切割板、S30815切割钢板、S30815平板、S30815开平板、S30815卷板等产品，主要设备有剪板机、水刀、等离子、激光切割等，钢板主要有主要产地有太钢 宝钢 山特维克 阿维斯塔 奥托昆普 浦项 SMC ATI 蒂森 VDM 新日铁 冶金 哈氏、TISCO太钢，BAOSTEEL宝钢，张浦ZPSS，瑞典sandvik山特维克，瑞典阿维斯塔Avesta、瑞典奥托昆普Outokumpu、韩国浦项POSCO、南非，美国SMC超合金、美国ATI冶联、美国哈氏合金、德国蒂森克虏伯Thyssenkrupp、VDM德国 日本新日铁住金、日本冶金、日本住友、日本神户Kobe Steel等，规格从1.5-60mm大部分都有现货库存，执行标准主要有ASTM B575、ASTM B333、ASTM B168、ASTM B443、ASTM B670、ASTM B409、ASTM B127、ASTM B162、ASTM B463、ASTM A240、ASTM A480、ASTM A167、GB4237、GB4238

我们还可以定做销售Invar36/K93600/4J36、904L、1.4529/Incoloy926、Al-6XN、IncoloyA-286/N66286、254S MO、654SMo、Incoloy800H/N08810、253MA、GH4169、Nitronic50/XM-19、Incoloy825/N08825、17-4PH/630、Nitronic 60、17-7PH/631、S30815/S31803/F51、2507/S32750/F53、S32760/F55、Nickel200、Nickel201、Monel400/N04400、MonelK500/N05500、HC/Hastelloy C、HC-276/N10276/2.4819/NS334、HastelloyC-4、HC-22、Hastelloy C-2000Hastelloy B、Alloy20/N08020、Incoloy800HT/N08811、Alloy31/N08031、HastelloyB-2/N10665、GH80A/Nimonic 80A、F15/4J29、HastelloyX/N06002/GH32、Inconel600/N06600、Inconel625/N06625、Inconel718/N07718/2.4668/

GH4169、Inconel X-750/N07750、Incoloy800/N08800等材质的法兰、圆钢、锻件、钢板和弯头、三通、钢管、变径、圆棒、合金钢棒、双相钢等产品考量S30815材料的优劣，应从其性能着手，具体应考量以下性能：S30815性能之热力学性能、S30815熔点、S30815线膨胀系数、S30815性能之热力学性能、S30815比热容、S30815导热系数、S30815性能之电磁学性能、S30815电阻率、S30815电导率和磁导率、S30815性能之力学性能、S30815硬度、S30815密度、S30815性能之机械性能、S30815抗拉强度、S30815延伸率，作为生产厂商，我们S30815、S30815厂、S30815锻造厂家、S30815工厂、S30815定做、S30815生产商，我们必须了解以及拥有成熟的S30815盖、S30815锻制、S30815生产、S30815硬度多少、S30815是什么材质、S30815固溶工艺、S30815密度、S30815加工厂家、S30815生产厂家、S30815的规格、S30815尺寸规格表、S30815制造厂、S30815盘圆厂家、S30815生产工艺、S30815生产过程、S30815生产流程、S30815定做厂家、S30815厂商、S30815抗拉强度、S30815用在哪儿、S30815特性在哪儿、S30815标准、S30815材料、S30815始锻温度、S30815标准、S30815美标

四、253MA不锈钢双相钢性能：

1、抗拉强度： b 650 N/mm²。

2、屈服强度： 0.2 420 N/mm²

3、延伸率（A5%）： 40 %

五、253MA不锈钢应用领域：

253MA广泛应用于烧结设备、高炉设备、钢熔化、熔炉和连续浇铸设备、轧钢机（加热炉）、热处理炉和附件、矿物设备及水泥生产设备等。