

福州30mm氯丁橡胶棒

产品名称	福州30mm氯丁橡胶棒
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺假各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。

在警务人员与歹徒进行格斗时，T型使用方便、灵活、打击有力，由于T型的材质坚韧，具有较高硬度，轻重适宜，所以一旦用之击打，力量很大，歹徒难以招架。在格斗中，突然遭遇对方打击时，可利用T型进行有效抵挡打击。这是单臂抵挡，由于棍体材质坚硬，完全能承受刀、棍棒的打击，并将打击能量迅速沿着整条棍体分散开，减轻手臂打击点上的打击力，当警务人员受到肇事者的围攻时，可用T型进行单手或双手顶击挺进，在不伤害对方情况下，达到挺进、突围的目的。近距离追捕歹徒时，当歹徒逃进房门后，T型可先塞入门缝，阻止闭门，然后撬开房门，当歹徒逃进入汽车内，T型也可阻止车门关闭，达到抓获犯罪嫌疑人的目的。追捕对象在逃跑时，可以将T型对准其腿部，从横向位置，抛向对方，由于成旋转状态飞向前方，一旦击中对方将被绊倒。当警务人员在执勤中，如果被困在障碍物或高处时，在紧急情况下，T型可做弯钩使用。坚硬的棍体在双人150kg的负重以下吊拉，不会断裂。用砍骨头的大菜刀进行砍切，棍体只留下一道很小的痕迹。橡胶所有检测项目均要符合《橡胶技术条件》中所规定的要求：1、弯曲试验：以50毫米/分的速度，对施加3000牛的静压力，保持1分钟卸载后不应产生弯曲变形；2、断裂试验：以5毫米/分的速度，对施加6000牛的静压力，卸载后不应断裂。3、耐高低温试验：在零上50至零下40°的条件下贮存8小时以后，做断裂试验，不应断裂。4、使用寿命试验：连续打击5000次后，不应出现开裂现象

氯丁胶外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，密度1.23 - 1.25g/cm³，玻璃化温度 γ 40 - 50 °C，碎化点 γ 35 °C，软化点约80 °C，230 - 260 °C下分解。溶于氯仿、苯等有机溶剂，在植物油和矿

物油中溶胀而不溶解。有良好的物理机械性能，耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂。缺点是耐寒性和贮存稳定性较差。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。耐老化、耐热。耐油、耐化学腐蚀性优异。耐候性和耐臭氧老化仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶。耐热性与丁腈橡胶相当，分解温度230~260℃，短期可耐120~150℃，在80~100℃可长期使用，具有一定的阻燃性。耐油性仅次于丁腈橡胶。耐无机酸、碱腐蚀性良好。耐寒性稍差，电绝缘性不佳。生胶储存稳定性差，会产生“自硫”现象，门尼黏度增大，生胶变硬。