

双杠风冷10KW柴油发电机

产品名称	双杠风冷10KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	5865.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

柴油发电机组的柴油机换季方面的一些知识。

一. 旋转机油指示器

凡在润滑油路中（装在滤清器处）刻有“冬、夏”两档旋转指示器的柴油机，将指示箭头对准“夏”字，实现机油大循环；可有效避免机油温度过高而导致机油压降低，从而能够降低机件磨损。

二. 卫生大扫除

摘去保温被，对柴油机进行一次卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢，给机器地洗一次脸。在清理、清洗过程中，可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处，要及时更换修理。

三. 清洗三滤、三网

空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是：三滤是纸质滤芯，除空滤器滤芯清扫后可用外，其余好更换新品。金属滤网、滤芯的，只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗，用气体吹出脏物，切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网，应清洗，以使进出畅通无阻。

双杠风冷10KW柴油发电机参数如下：

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

柴油发电机电瓶保养的小技巧:

1、用湿布把电瓶外部擦洗一下，把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶，电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末，其使用寿命会比较长。

2、打开电瓶加水盖，看看水位是否在正常的位置。一般在柴油发电机电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线，就添加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。

3、检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表，在起动发动机后，量一下电瓶两极的电压，过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表，可用目测法：发动机起动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多；如果你发现没有冒泡，那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生，因此检验时千万不可抽烟，以免发生爆炸起火的危险。