

20千瓦静音柴油发电机批发商

产品名称	20千瓦静音柴油发电机批发商
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	5622.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

20kw静音柴油发电机TO22000ET的选择要根据实际的需要来确定。柴油发电机组标称的功率有以下几种备用功率：适用于发电机组在市电停电期间提供应急电源。对于备用功率而言机组没有过载能力常用功率：适用于替代市电供电的常用电源。又分为不限时运行常用功率和限时运行常用功率。不限时常用功率：在可变负载应用中，常用功率无时间限制，可变负载在24小时运行周期内允许的平均输出功率应不超过额定功率的70% 限时常用功率：适用于以恒定功率运行有限时间，比如中断，市电限电，调峰以及市电并联运行的应用，每年限时常用总运行时间不应过500小时。

大泽動力TO22000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：20KW

备用功率：23KW

额定频率：50Hz

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：40L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数：

电机类型：无刷电机

电机型号：TO22000ET

额定功率：20KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

启动方式：电启动（选配全自动）

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470MM

机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）质保12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

32低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们试用的主角——静音柴油发电机也不例外。

按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低。。大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组，这是一款静音的柴油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。。。