

# 双头微型液压动力单元 ruiteng

产品名称	双头微型液压动力单元 ruiteng
公司名称	扬州瑞腾机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:ruiteng 型号:RMH 额定压力:25 ( Mpa )
公司地址	扬州市立新路9号
联系电话	0514-82050366 13905271153

## 产品详情

品牌	ruiteng	型号	RMH
额定压力	25 ( Mpa )		

### 双头微型液压动力单元dc micro hydraulic power units

双头微型液压动力单元是一种用插装阀块把电机、泵、阀、油箱紧凑连接在一起的微型液压动力泵站。可两端同时工作，为液压缸提供液压动力。具有体积小，结构紧凑，重量轻，造价低，使用操作简单，维护保养方便等特点。此产品功能齐全，噪音低，运行平稳，效率高，无外泄漏，工作可靠，外形美观，使用寿命长。广泛应用于工程机械，改装汽车，液压机具，升降平台等行业。电压规格有dc12v,dc24v,dc48v等。

额定压力(mpa)	20
额定排量(mi/r)	0.3,0.4,0.6,1.0,1.6,2.0,2.5,3.3,4.0,4.8,5.8,6.8,7.8
工作电压(v)	12,24,48
电机功率(kw)	0.8,1.5,2.2,3
负载转速(rpm)	2500
工作条件(%)	β1=10
油箱容积(l)	1.5 ~ 12
安装方式	水平,垂直
出口口尺寸	m14 × 1.5 , m18 × 1.5

1.本单元使用于间隙工作制，不可连续长时间工作，为使电机达到热平衡，连续工作时间与停隔时间比为1：9(工作1分钟，停9分钟)；

2.工作油液的污染程度不得高于iso4406

18/14级，成品油须经10 ~ 30 μ m滤器过滤后使用，油液粘度为22 ~ 46mm<sup>2</sup>/s(ISO3448)；

3.工作100小时后第一次换油，以后每1000小时换油。