

01	ms166040	1600	600	400	17	ms201080	2000	1000	800
02	ms168050	1600	800	500	18	ms201260	2000	1200	600
03	ms161250	1600	1200	500	19	ms201280	2000	1200	800
04	ms186040	1800	600	400	20	ms201250	2000	1200	500
05	ms186050	1800	600	500	21	ms217050	2100	700	500
06	ms187050	1800	700	500	22	ms226050	2200	600	500
07	ms188050	1800	800	500	23	ms228050	2200	800	500
08	ms188040	1800	800	400	24	ms221050	2200	1000	500
09	ms181040	1800	1000	400	25	ms221250	2200	1200	500
10	ms191240	1800	1200	400	26	ms226060	2200	600	600
11	ms206050	2000	600	500	27	ms228060	2200	800	600
12	ms208050	2000	800	500	28	ms221060	2200	1000	600
13	ms201050	2000	1000	500	29	ms221260	2200	1200	600
14	ms201060	2000	1000	600	30	ms228080	2200	800	800
15	ms208060	2000	800	600	31	ms221080	2200	1000	800
16	ms206060	2000	600	600	32	ms221280	2200	1200	800

内部配置：1、安装板一件2、前单开门后背板3、安装纵梁2件4、门安装条两根5、简易包装

6、等系统1套

表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷涂材质：优质冷轧钢板,门厚2.0mm、箱体厚1.5mm、安装板2.5mm
颜色：主体颜色：ral7032
安装板颜色：ral2000或镀锌

工艺特点及性能：

1.柜体外壳由一整块钢板经10次折叠构成，结构坚固，承载负荷大2.es与ps系列的尺寸能相互配合，零件及附件通用性强，均可快速安装3.前门可单、双开，高于地面25mm，隐蔽式门铰，安装容易、更换简便。前门可打开130度角，门上装有每25mm钻一个孔的长方形框，既可加强门板，又可方便电线束、电器元件等安装4.后置壁板用螺丝扣件简单方便安装，后壁板也可以用门板代替5.安装板可每25mm为单位调节深度6.门、柜体、后壁板、安装板均有安全可靠的接地连接点7.底部有分三部分可移动的进线封板，也可拆下钻孔，进线更加灵活8.底座与ps系列相同（自选件）9.国际品质机柜可置换性的配件10.可根据客户要求定制各种规格尺寸及开孔变化