

# 抚州HDPE双壁波纹管

产品名称	抚州HDPE双壁波纹管
公司名称	湖南赣南管业有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:赣南 型号:500 产地:江西
公司地址	天心区暮云街道莲河村陈家湾组182
联系电话	13170886770

## 产品详情

1、双壁波纹管即HDPE双壁波纹管是以HDPE（高密度聚乙烯）为主要原料，分别由内、外双螺杆挤出机挤出成型，内壁平滑，外壁呈梯形波纹状，内外壁之间有夹壁空心层的塑料管材。该管材适合温度范围较大（-40 ~ +60 ），因其独特的结构，产品具有环刚度高、强度大、质量轻、隔音减震，较高的抗紫外线稳定性，使用寿命长弯曲性好，耐压，抗冲击强度高、耐腐蚀性强、耐寒耐热等多种优点。

抚州HDPE双壁波纹管产品特点：优异的韧性和抗冲压性能，使用中地基不均匀沉降，管材会自然弯曲，不会造成渗漏，对地下和地面恶劣环境的适应能力强。外壁波纹形状加强管道对土壤中的负荷能力，便于连续铺设在凹凸不平的地面上。性能稳定，耐化学腐蚀性强，由于HDPE分子没有极性，化学稳定性极好，一般流体不会对管材造成损坏，适应特殊场合。

公司占地面积近百亩，是一家集管道生产、研发、销售于一体的高新技术企业，年生产现已达万吨以上，生产设备10余台（套）。通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，公司拥有专业人员、完善的检测设备，确保所有产品均达到国家检验标准。公司主导产品有：HDPE增强缠绕管(克拉管)、HDPE中空壁缠绕管、MPP顶管、PE给水管、CPVC高压电力护套管、HDPE塑钢螺旋波纹管、HDPE双壁波纹管、PE穿线管、弱电栅格管、七孔梅花管，碳素波纹管、塑料一体检查井，焊接预制检查井等市政工程用橡塑产品。

良好的耐低温，管材在-40 ~ 60 环境中可正常操作使用，材质脆化度是-70 ，一般低温，尤其是北方地区施工不受影响。优越的流通性和耐磨性，内壁光滑，摩擦阻力小，能够减少液体在管内的流动阻力，进一步提高输送能力。重量轻，使用承插胶圈连接，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单，在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。使用寿命长，在不受阳光紫外线条件下，正常使用可达50年以上。管材原料为聚乙烯，只含有碳、氢两种元素，对环境无害，绿色环保。产品规格：赣南HDPE双壁波纹管通常使用规格有 225— 800mm，能满足市政大口径要求。

应用领域：市政工程、住宅小区地下雨水，污水排放 污水处理厂、垃圾处理场排水输送。农田水利灌溉输水、排涝。凿进工程的进壁管（开孔的双壁波纹管）。高速公路预埋管道。矿1井、建筑物的排水、通风管道。

抚州HDPE双壁波纹管安装方法：管材扩口或套筒承插连接，胶圈密封。