

# 复合电缆套管 直缝焊管 Q235

产品名称	复合电缆套管 直缝焊管 Q235
公司名称	蚌埠市宏源防腐管业有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	品名:直缝焊管 规格:20-900 材质:Q235
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区双墩路2730号(院内办公楼2楼208室)
联系电话	0552-4955573 18160820415

## 产品详情

品名	直缝焊管	规格	20-900
材质	Q235	产地/厂家	唐钢
生产工艺	电阻焊管	外径	4(寸)

内外涂环氧(ep)复合电缆套管产品hy1-dep-dn150,是以钢管为基材,采用静电喷涂的方法,将环氧粉末均匀的喷涂在金属的内外壁上,再通过高温固化,使粉末涂层牢牢的涂敷在钢管表面。固化后的涂层表面光滑平坦,磨擦系数小,且涂层硬度高(2h),抗磨性能优良。纯环氧树脂粉末的防腐性能良好,大大提高了管道的抗蚀能力,做地埋管使用寿命大于50年。使用耐候型环氧树脂粉末,管道可直接露天安装。

该产品有着良好的电绝缘性能,杜绝了电蚀,在-30 -100 范围内可广泛使用,涂层的熔贴性极好,承受外力时不会发生剥离现象。

相关指标:

项目	内容
外观	涂层完整、色泽一致、表面光滑、无结块、无气泡、不龟裂
涂膜厚度	300um
附着力强	划割法检测,涂层不发生剥离
磨擦系数小	串线流畅,不划伤线缆
适用温度	-30 -100
抗弯曲能力强	弯曲到90°,涂层不剥离
防腐蚀能力强	耐酸(30%硫酸),720h;耐碱(10%氢氧化钠),720h;表面不软化,不起皱,不起泡,不开裂

耐候性能好	累计接受辐射能量 $3.5 \times 10^6 \text{kJ/m}^2$ ,无明显老化现象
阻燃性能好	明火燃烧5min涂层不能燃烧
抗压能力强	压扁到40%外径 (gb246-82) 无裂缝、裂口、不开缝