

抚州恒力蓄电池GEL180-12

产品名称	抚州恒力蓄电池GEL180-12
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:恒力蓄电池 型号:GEL180-12 产地:江西
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

抚州恒力蓄电池GEL180-12

恒力蓄电池特点:完全的密封型免维护设计设计寿命长达10年迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)分析纯硫酸电解液电解液不分层，无需均衡充电无腐蚀气体泄漏阀控式大开启压力为5Psi

(1Psi=7KPA)任意方向放置使用蓄电池广泛应用于:(1) UPS不间断电源，应急照明、防火防盗报警系统、警告标志(2)电信系统、直流开关柜(3)电力系统、电源站、内燃机车起动、照明(4)太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统(5)汽车、电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车(6)石油、海洋、气象领域怎样选购汽车电瓶?汽车电池对操控机动车很重要。它们启动发动机，并给引擎，车灯和附件提供额外电力。此外，它还在汽车不运行时给电子系统提供电力。在购买新蓄电池时，有很多事情需要考虑，如冷启动电流，储备能力和群体规模等。冷启动电流(CCA)CCA是一个在寒冷天气条件下启动机动车的电池能力衡量标准。电瓶冷启动电流等级大小应该满足或超过原配标准。要记住，如果不确定等级，可以查看用户手册。如果居住在寒冷地区，好选购别冷启动电流，因为需要更多电流启动发动机。储备能力储备能力是指交流发电机不工作时，蓄电池能够运行汽车的时间长短。从技术方面看，完全充电的电瓶可以在25安培(amps) 运j。如果低于10.5amps (运行汽车的需求)，就需要更换一块新电池了。应该购买具有长时间储备能力的汽车电瓶，因为在抛锚或无法启动等紧急情况下需要它。群组规模这就涉及外部尺寸和电池终端电力的位置。机动车通常有不同的群组规模，始终根据汽车生产商的建议尺寸购买。常见的型号包括:75-普通发动机汽车(如通用);65-大福特，林肯/水星等车型;

34-所有的克莱斯勒车型;32 -适合新本田，尼桑和丰田车型。如果对具体尺寸不清楚，可以参考用户手册，或在更换机油时咨询机械师。影响蓄电池寿命的因素:过度充电的影响长期过充电状态下，正极因析氧反应，水被消耗，h+增加，从而导致正极附近酸度增加，板栅腐蚀加速，使板栅变薄加速电池的腐蚀，使电池容量降低:同时因水损耗加剧，将使蓄电池有干涸的危险，从而影响蓄电池寿命。过度放电的影响蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后，蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时，会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面，在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体，它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响，因此在阴极上形成的硫酸盐越多，蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差，蓄电池的使用寿命就越短。