

钢板丁基腻子止水带生产厂家可下单

产品名称	钢板丁基腻子止水带生产厂家可下单
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:钢板腻子止水带 规格:300*6 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

钢板丁基腻子止水带的特点

- 1.丁基橡胶粘接力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砼土中的气孔和缝隙，使其与砼土联接为一体，提高了防水性能。
- 2.钢板丁基腻子止水带支撑力好易于固定，施工方便。
- 3.钢板丁基腻子止水带抗拉、扯断性强度高。
- 4.钢板丁基腻子止水带具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化性能，并且使用寿命长

钢板丁基腻子止水带常用规格：

钢板丁基腻子止水带产品规格主要有六种规格（宽mm×厚mm）：200×6、250×6、300×6、350×8、400×8、500×10等。

钢板丁基腻子止水带的止水原理:

钢板丁基腻子止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。

钢板丁基腻子止水带主要性能：

钢板丁基腻子止水带是采用高分子材料与镀锌板复合而成的橡胶止水带产品。其中橡胶腻子的主体材料

具有耐老化性能优良，特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。为了承受一定的弯曲和压力。中间有0.4或0.6mm的钢板。钢板丁基腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

钢板丁基腻子止水带可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。当使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，橡胶止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形限时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。适用于许多大型建筑领域，尤其是在水压高和结构变形量较大时，其止水效果更为明显。

钢板丁基腻子止水带安装施工方法：

将钢板丁基腻子止水带连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板丁基腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土界面。次浇注前，将钢板丁基腻子止水带下端的保护膜去掉，混凝土浇筑至钢板丁基腻子止水带宽度的 $1/2$ 、 $1/3$ 处，在二次浇注前将上端保护膜去掉，再进行浇注。