

# 青岛崂山阳光板顶盖庭院蜂窝PC阳光板

产品名称	青岛崂山阳光板顶盖庭院蜂窝PC阳光板
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:福鑫 型号:10mm 产地:济南
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

## 产品详情

青岛崂山阳光板顶盖庭院蜂窝PC阳光板山东福鑫阳光板业有限公司<http://www.fxsun.cn>

崂山阳光板顶盖,崂山阳光板庭院,崂山蜂窝阳光板崂山阳光板教您如何正确安装崂山阳光板, 电话和地址山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国(山东)自由贸易实验区济南片区唐冶中路鲁商凤凰广场, 是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业, 现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格, 质保10年耐力板厚度可达10mm, 公司成立以来坚持“诚信经营, 质量至上”的理念, 深受国内广大客户的喜爱。公司可以根据客户的要求进行设计和制造, 以满足客户需要, 拥有一批技术骨干, 拥有长期的生产及施工安装经验, 积累了丰富的知识, 免费为客户提供技术指导, 24小时服务崂山阳光板承诺所有产品质保十年, 不做三年板, 不做五年板, 不做无质保的板子, 向客户负责, 还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议, 让客户放心, 让用户安心。经过多年以来的艰苦创业, 本着节能降耗, 造福子孙后代为己任, 一直坚持: 质量求生存, 以技术求进步, 以创新求发展“的经营理念 and “主动、快捷、周到、满意”的服务理念, 追求企业“做精、做强”的发展目标, 遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策; 以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务, 制造, 持续创新, 给客户满意, 以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。崂山阳光板将以崭新的面貌迎接挑战, 塑造中华民族, 以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业, 竭诚邀请社会各方朋友光临指导, 或来函来电, 共创事业。崂山阳光板有好多种安装方法, 如果安装不当, 可能为您后期的使用造成不便, 就为大家介绍一下阳光板的安装方法1.安装前必须保证骨架的平整和清洁; 2.先检查板材的裁切尺寸和膨胀预留量是否合格, 要特别注意留出足够的均匀的膨胀间隙, 计算公式如下: 总膨胀间隙 = 膨胀系数 × 当地安装前后的温差 × 板材长度膨胀系数为7.0 × 10<sup>-5</sup>mm/mm.K3.板材热胀冷缩系数与支撑框架不同, 且需要留余量以承受风压、雪压等, 因此嵌入量要预留充分, 以及热胀冷缩的空间。一般板材边缘伸入固定框架25mm以上, 并至少有二条筋肋安装时固定区域; 热胀冷缩一般每米留3mm空隙; 4.认明板材表面防紫外线的一面, 并把该面朝外安装, 绝不允许把防紫外线的一面朝内安装5.在安装板材时, 板材上所覆保护膜会影响填缝料与板材的结合, 所以在安装前把板材四周的保护膜揭起5~10cm, 不要让型材夹住保护膜, 但也不可揭起太多, 以免因操作而损伤板面; 注意: 有些工人操作时把保护膜夹在型材里, 然后用锋利工具划印再揭起, 但往往划伤板面而导致板材破坏6.中空板材冷弯安装的情况下, 其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍7.中空板材只能顺肋筋方向弯曲8.中

空板材倾斜安装应顺肋筋方向，有利于冷凝水导出9. 如须在板上直接固定自攻自钻钉，须扩孔，所有钻孔直径应大于螺栓直径，留出热胀冷缩间隙；故在材板开孔时，孔径须比螺丝直径大50%，在弯曲部分避免锁螺丝，以免造成裂板10.所有孔隙应以中性密封胶填充，并以中性密封胶涂敷外露部分以防止清洁剂渗入边缘，防止延发性龟裂；当发现安装缺陷时，在可能发生渗漏的部位可加以密封胶进行弥补。选用密封胶要选用固化后仍保持柔软、低模数、延伸率大于50%的中性耐候硅胶，施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥，做到无油污、尘土、水汽、露珠及其它杂物，施胶要均匀，胶层表面光滑，断面尺寸一致并不得有间断现象；须特别注意的是所使用中性密封胶必须提前与板材做相容性试验，以避免与板材发生化学反应10.孔的中心到板材边缘间距应大于等于5cm;11.板材安装全过程中严禁足踏板面，操作时须使用跨越板材的可移式踏板；12.PC板剪裁长度务必大于宽度才可弯曲；13.板材安装好后要求立即揭掉保护膜，如因施工特殊要求保护板面，也须先揭掉保护膜，而后重新覆盖；14.板材安装好后应进行自检，特别要认真做喷淋试验，检查是否漏水，如有漏水隐患应及时消除，然后再检查外观质量自攻螺丝拧紧时用力要均匀，确保型材真正压实密封胶条和板材。崂山阳光板厂家教您如何正确安装崂山阳光板，电话和地址面向区域：青岛崂山