

银川被动边坡防护网厂 阿坝州被动防护网厂家

产品名称	银川被动边坡防护网厂 阿坝州被动防护网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

银川被动边坡防护网厂 阿坝州被动防护网厂家，【型号齐全】主动防护网的型号包括GA R1，GAR2，GPS1,GPS2，主动防护网中比较常用到的就这几个型号，GPS2型主动防护网更广泛一点。我厂有大量主动防护网现货，有需要欢迎随时联系我们，超低价格销售。

银川被动边坡防护网厂 阿坝州被动防护网厂家，【型号齐全】对减轻坡面修建初期的不稳定性和侵蚀效果较好，作用显著，然而，随着时间的推移、岩石的风化、混凝土的老化、钢筋的腐蚀，强度降低，效果也越来越差。而采用植被护坡则恰恰相反，开始时的作用弱，但随着植物的生长、繁殖，强度增加，对减轻坡面不稳定性和侵蚀的作用会越来越大。

无论是主动防护网还是被动防护网，都需要在山体内部打入锚杆的。锚杆的作用是什么呢，它就是相当于一个固定的作用。我们的边坡防护网需要固定在锚杆上面的，所以锚杆在整个防护网结构当中就起到了至关重要的作用。

中空锚杆呢，是需要用将锚杆主体打入山体当中，锚杆的主体呢是空心的，当打入进山体后还要在空心里面灌注石灰岩浆，起到一个固定的作用。那么为什么会有用到这种中空锚杆呢，是因为一些土质的山体，不容易成孔，使用这种锚杆就可以让土跟水泥结合在一起。所以一些土质的山坡如果想安装边坡防护网的话，就要使用中空锚杆。

当采用A类锚固时钢柱混凝土基础地脚螺栓锚杆孔径不小于 42，基础顶面用薄层C20细石混凝土或M20水泥砂浆抹平。

当基础所处地层为厚度小于混凝土基础深度的覆盖层时，覆盖层部分用混凝土置换，下部直接钻凿锚杆孔，形成复合基础。

钢柱基础地脚螺杆用 25螺纹钢筋加工制作，总长1m，顶端丝口M24×100，锚孔直径为 42，拉锚绳采用 16单股钢丝绳，总长度10m，锚杆孔径不小于42mm。

环形防护网是被动防护网中得另一个小分类，被动环形网具有比普通被动防护系统强度更高的特点，同样适用于有缓坡的高山峻岭，有效拦截崩塌落石、雪崩、泥石流较块碎石等，把灾害损失降低。

包塑主动防护网相较于GPS2主动防护网，包塑主动防护网在热镀钢丝绳表面采用了热敷性PE裹塑，包塑使得主动防护网耐腐蚀性得以提高，延长了使用寿命。并且包塑主动防护网有多种色彩选择，能很好的和坡面背景相融合，降低主动防护网的色彩反差和视觉污染。