

双门2-8度保藏柜

产品名称	双门2-8度保藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双门保藏柜由福意联生产。我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 福意联冰箱 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，双门保藏柜福意联公司不断吸收国内外的技术和理念；注重产品的改进革新，严控产品质量，建立的，坚持做高品质的产品。福意联打造了一支高素质的技术研发，销售和团队，福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质；我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务（不同型号产

品有不同，详情以我们厂家为主)

福意联拥有冷藏系列(2-8℃, 2-10℃, 2-20℃等)恒温系列(4-38℃, 2-48℃, 37℃, 0-100℃), 低温系列(-19℃~10℃, -25℃~10℃, -30℃~10℃, -12℃~10℃), 车载冷链运输系列(2℃~8℃, -19℃~10℃, -20℃)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业双门冷藏柜面对行业潜在的巨大市场需求,福意联始终以肩负更大社会责任为目标,一直在的思路下不断研发更符合市场需求的产品。以前瞻性的眼光,不断加快超冷藏、低温、恒温,加温系列产品线、科研设备产品线的布,且众多系列的产品一经面市便得到广大用户朋友的赞扬和认可,福意联系列冷链设备涵盖了智能恒温箱、双门冷藏箱、保存箱、双温区冷藏冷冻箱、低温保存箱、大型加温设备,加温保温箱、低温冰箱等几类众多种规格型号。(具体信息请根据机型选择)

型号	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
温控方式	电脑板温控 数字显示	
制冷方式	风冷	
尺寸大小	1265 × 680 × 1823mm	1265 × 680 × 2115mm
显示精度	显示0.1	
制冷剂	R134a(382g)/无氟	

容积	828L	1028L
温湿度	温湿度双显	
商品净重	238kg	268Kg
制冷功率	360W	
安全性	双安全锁/高低温报警	
温度范围	2-48度 每一度调节	2-48度每一度调节

-----福意联常用系列型号:

立式双门系列

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-828L

360w

2-48

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 678 × 2105mm

258KG

2-8度恒温冷藏系列（小型）

FYL-YS-66L

85W

2-8

430 × 480 × 645mm

24KG

FYL-YS-88L

480 × 470 × 840mm

32KG

FYL-YS-100E

85w

480 × 490 × 840mm

23KG

双门保藏柜主要特征:1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，准控温2.准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能4.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角7.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

使用注意事项：1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放

入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）