

# 电动恒温箱FYL-YS-281L

产品名称	电动恒温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

电动恒温箱FYL-YS-281L ,

电动恒温箱FYL-YS-281L由福意联生产。我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 福意联冰箱

低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，手术室加热公司凭借雄厚的技术实力与高端的立足点，不断打造出高性能

高品质的“福意联”产品，使客户得到增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意

联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心浏览；由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言信息

，请尽量电联Q联，感谢您的体谅与支持

福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；采用压缩机制冷技术，制冷，节能微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，准控温精温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。（具体信息请根据机型选择）

适用范围：主要适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、注射科等科室。用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存等，温度2~48℃之间任意调节，满足物品不同液体的加温、恒温要求。

手术室加热参数：

品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温冷藏箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB (a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量 ( kg ) : 64kg

温度显示 : LCD数字式

脚轮 : 有

止动底角 : 有

外门锁扣 : 有

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

-----  
产品型号 : FYL-YS-281L

产品种类 : 恒温箱

噪音：46dB (a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

-----

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB (a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

主要特征：

主要特点：

- 1、高精度——高性能微电脑控温技术，液晶显示，准控温。
- 2、制热系统——PTC陶瓷复合加热技术，加热温定，恒温效果更好
- 3、高可靠性——全封闭压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能。
- 4、高安全性——多重安全装置，高低温报警、传感故障报警、断电报警。
- 5、宽使用范围——LED数码显示，温度2~48 （每度可调）。
- 6、产品——安全工质，产品材料全部为材质。
- 7、人本设计——门体安全锁设计，自动化霜，外门防凝露。
- 8、方便查看——三层高强度中空玻璃门，保温性能好，便于观察

福意联：

## 二、配送方式

1、快递送货；

2、物流送货；

3、邮寄送；

4、福意联自行送货；

尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的网、信赖我们的产品。针对我们工厂和公司区域以外的客户，我们将主要采用前3种发货方式为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货方式的任一种为您派送商品。

## 三、配送范围

福意联的商品派送网络已经覆盖有地区，请您放心订购！



如您欲了解更多福意联的相关配送事项，请致电福意联，我们将很高兴为您服务！