

器械烘干仪器设备

产品名称	器械烘干仪器设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

器械烘干仪器设备、冷藏箱，冷藏冰箱由福意联生产。福意联冷藏柜适用于、药房、药厂，及科研单位而设计，适用于，试剂，的储存。冷藏柜结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。冷藏柜使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

福意联冷藏柜参数

*1.有效容积： 828L

2.额定电压：AC220V

3.输入功率：360w

*4.温度范围：2~8℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度，范围2~48℃。），在-10℃~35℃的环境温度下机器依然可以正常工作在2-8℃之间。

5.噪音：50dB（A）

6.箱体尺寸：长 1265 × 宽 680 × 高 1825 mm

8.内部尺寸：长 1160 × 宽 585 × 高 1250mm

9.制冷剂用量：R134a（382g）

10.重量：238kg

11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

12、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

*13、微电脑温度控制器，触摸屏数码显示，温湿度一体显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能及安全双锁，防止出现意外。

*14、准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

15、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度准度高。使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

*16、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

17、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

。

18、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品

。

福意联FYL-YS-828L设备6大功能特点：

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，温度显示准度1 。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 （具有热补偿功能）。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用丹佛斯压缩机，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

节能

新型节能产品，额定输入功率360W，耗电量低

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

人性化设计

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

箱体内部具备照明设施，宽电压带，多层搁架设计，双层高强度钢化玻璃等