

器械烘干机恒温箱

产品名称	器械烘干机恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

器械烘干机恒温箱由福意联生产。福意联生产的北京福意联

电脑控制，带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。

高性控温精度高。设计采用新压缩机制冷技术。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。药剂科试剂冷藏柜FYL-YS-828L可用于

、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、院等。

器械烘干机恒温箱参数

1.规格参数:FYL-YS-828L技术参数

2.产品型号:FYL-YS-828L

3.产品形式:立式对开门

4.额定频率:50Hz

5.制冷剂:R134a(382g)

6.功率:360W

7.电压:220V

8.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)

9.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

10.外形尺寸:1267 × 680 × 1818mm

11.内部尺寸:1160 × 585 × 1250mm

12.容积:828L

13.净重:208kg

14.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度

15.安全锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

16.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

17.压缩机：采用丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

18.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

19.箱体：采用的彩涂板，经喷涂工艺

器械烘干机恒温箱设备6大功能特点：

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，温度显示准度1 。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 （具有热补偿功能）。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用丹佛斯压缩机，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

节能

新型节能产品，额定输入功率360W，耗电量低

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

人性化设计

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

箱体内部具备照明设施，宽电压带，多层搁架设计，双层高强度钢化玻璃等

【器械烘干机恒温箱结构特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用