

华为UPS5000-S-400KVAUPS电源

产品名称	华为UPS5000-S-400KVAUPS电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	发货期:三天 发货地1:上海 发货地2:北京
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

产品详情

□5kva防雷设计、大幅度降低累计失效率

母线电容、风扇、电池等关键部件失效前提预警，，在故障发生之前提醒客户维护，变事后维护为事先保养；80

80Vac超低电压输入范围，176-280Vac不降额，176-80Vac线性降额至40%，有效减少转电池模式次数，延长电池寿命。

高效率在线模式下，6kva效率94%，10kva效率V AC（通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式）220/230/240（单相输出，通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式）380V AC/ 400V AC/ 415V AC（三相输出，通过LCD设置电压等级来选择不同的电压制式）输出电压精度±1%输出波形失真度平均频率跟踪速率单机时为0.5Hz/s~2Hz/s，并机时为0.5Hz/s~1Hz/s分级下电保护（仅单电池模式下，当电池电压低于某设定值时，切断pL上的负载。

电池模式下，当电池放电时间超过某设定值时，切断p

94.5%15/20kva效率高达95%

易用灵活兼容机架式塔式安装，适配不同安装环境自适应并机技术，支持多达4台的并机80V AC~280V AC（80V AC~176V AC间，负载在40%~100%间线性降额。）单90W<1无无有开机电压120V AC-280V AC发电机接入容小1.5倍UPS额定容量旁路输入电气0kVA旁路电压范围上限：10%/15%/20%/25%@220V AC上限：10%/15%/20%@230V AC上限：10%/15%@240V AC下限：10%/20%/30%/40%/50%/60路频率范最大±6Hz，上下限可通过LCD设置旁路过载能力125%连续工作，输入开关可能会提前跳脱

125%~150%，1min后切断输出，输入开关可能会提前跳脱 150%，100ms后切断输出，输入开关可能会

提前跳脱 (旁20kVA输出功率因数0.9额定输出电压220V AC/ 230V AC /240