

醴陵市钢边橡胶止水带

产品名称	醴陵市钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶水堵又叫橡胶闭水堵，管道封堵气囊，橡胶气囊，闭水堵，首要用于排水、污水管道抢修、闭水渗漏检测。橡胶水堵是天然橡胶经模具成型，质软，弹性大，可放心运用。橡胶水堵能在不同管径、不同平面和不同方位上快速阻断水流。

是地下管道进行输排水和污水管理的抱负东西。橡胶闭水堵操作方法简略，当水堵与管道彻底贴合即可施工，结束后放气取出即可。运用前查看橡胶水堵外表是否洁净，有无附着污物，是否完好无缺，充少数气体查看配件及有无漏气的当地，确认正常后再进入管道进行封堵作业。

查看管道封堵前应先查看管道的内壁是否平坦润滑平坦，有无杰出的毛刺、玻璃、石子等尖利物，如有当即清除去，防止刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要歪曲摆放，防止窝住气体打爆气囊。

运用起来很简略，接三通，压力表，依照额外压力充气，气囊类型不同，充气压力不同。橡胶水堵运用往后应当即对水堵外表用清水进行清洗，不用时放在通风枯燥处制止暴晒，防止触摸酸碱油等腐蚀性物品。

如何做好橡胶水堵的封堵工作

橡胶水堵又叫橡胶闭水堵，管道封堵气囊，橡胶气囊，闭水堵，首要用于排水、污水管道抢修、闭水渗漏检测。橡胶水堵是天然橡胶经模具成型，质软，弹性大，可放心运用。橡胶水堵能在不同管径、不同平面和不同方位上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和污水管理的抱负东西。

橡胶闭水堵操作方法简略，当水堵与管道彻底贴合即可施工，结束后放气取出即可。运用前查看橡胶水堵外表是否洁净，有无附着污物，是否完好无缺，充少数气体查看配件及有无漏气的当地，确认正常后再进入管道进行封堵作业。

一、材质不当容易损伤

既有的背贴式止水带的材质为软质和硬质。用前者加工的背贴式止水带“爪棱”薄软不挺，衬砌混凝土浇筑时粗骨料易将“爪棱”压倒，使之失去或降低阻水效能;用后者加工的背贴式止水带，长规格的在储运过程中容易遭到损伤，短规格的则在施工中需要拼接，止水带损伤与拼接都是施工缝渗漏水的隐患。

只堵水不排水

凡可能通过施工缝渗漏的地下水都已穿过了防水层，如果给这部分地下水提供一条下排通道，则其沿施工缝渗漏的机会将减小。事实上，用中埋式止水带防水的施工缝，位于止水带与防水层间的一段缝隙多少还有一些渗水下排能力，会有助于施工缝的防水。

既有的背贴止水带，在设计指导思想上便是只堵不排。穿越过防水层的渗水会在背贴式止水带周围持压待渗，如果背贴式止水带自身存在缺陷或者有施工质量问题，则施工缝渗漏水在所难免。

二、洞顶止水带抓棱不密实

既有的背贴式止水带依靠爪棱植入混凝土，延长渗水流程，加大渗水阻力来防水。在隧道顶部，衬砌混凝土浇筑和振捣均比较困难，角隅和爪棱之间不易被混凝土充填密实;当隧道的初期支护轮廓不甚规整和洞顶超挖时，背贴式止水带在洞顶的准确就位和密实充填更无法保障。

只有采取有效的技术措施，即背贴式止水带才能应用于隧道顶部施工缝的防水。

止水带随意接头在施工缝上出现接头有以下情况：一是为了施工方便，浇筑衬砌基础时，在隧道两侧施工缝位置各预埋约一半施工缝长度的止水带，浇筑混凝土时将两侧的止水带在洞顶搭接;二是隧道初期支护轮廓变大，按正常规格提供的单条止水带长度不能满足变长施工缝的长度要求，施工中不得不进行止水带接长

节约施工缝防水材料造价，利用数节短段止水带接长，完成一条施工缝的止水。毋庸置疑，止水带接头处是隧道施工缝渗漏水的隐患部位