

丽水市651型橡胶止水带

产品名称	丽水市651型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651型止水带外观质量要求：

允许有的瑕疵名称：气泡、凹痕、杂质、明疤。

允许瑕疵规定：允许有深度不大于2mm，面积不大于16mm²凹痕、气泡杂质明疤等缺陷不超过4处；设计工作面仅允许有深度有大于1mm，面积不大于10mm²的缺陷不超过3处。不允许瑕疵：开裂、缺胶、海绵状。衡水中创止水材料有限公司常年生产651型橡胶止水带，651止水带包括三种：651-I型（规格280*6mm）、651-II型(规格300*6mm)、651-III型(规格350*10mm)、651-IV型（规格400*10mm）、651-V型（规格470*10mm）、651-VI型（规格300*8mm）、652-I型（规格200*5mm）、652-II型（规格280*6mm）、652-III型（规格300*7mm）、652-IV型（330*10mm）

651型橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm常用型号为中埋式651型。

在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装651型橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

651型橡胶止水带按材料分为

651型橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带。

651型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带剪切试验：将同时与左右两钢筋混凝土块中分别埋入止水带的中间试块加力向上拉起，形成对左右固定不动的两试块的相对移动，造成90度剪切。连续记录拉力值及相应止水带的变形值，包括剪切形变长度、形体变化、锚固情况的变化、剪切变形下的止水带损伤变化，直至试件破坏为止。

橡胶止水带水压试验：试件为埋入止水带形成环形缝的左右混凝土试块。

从全球的视点看，20世纪七八十年代为防水材料的飞速开展期，20世纪90时代是防水材料步入渐进开展阶段。近年来，防水材料范畴突破性开展的产品品种较少，更多的是企业自主研发的改善、改进型产品及维修产品。本产品选用镀锌为质料，出产的钢边橡胶复合式止水带，基本上能够战胜纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有两层功用，即一方面能够延伸途径，推迟渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着杰出的粘附性，使止水带能接受较大的拉力和扭力，然后确保橡胶止水带的混凝土中的有用变形范围内不会发生松动和掉落现象，进步止水作用。