

车间装修工程 店面装修工程 联合居专业装修

产品名称	车间装修工程 店面装修工程 联合居专业装修
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

施工工艺之材料的基本要求

1、材料采购要求

- 1) 所采购材料必须具有质量检验合格证、环保检验证，产品包装或标识上有中文产品名称、规格、型号、生产厂家、地址、产品有效期，必须符合国家相关环保标准、卫生标准和消防标准。
- 2) 采购材料时，须使用测水仪等检测设备对产品质量进行检测；
- 3) 采购材料入库时，会议室装修工程，应做好验收工作。

2、材料保管要求

- 1) 库存材料须堆放整齐、进行分门别类专人保管；
- 2) 木制材料须存放于干燥通风地段，店面装修工程，并做好防火、防水、防虫工作；
- 3) 库存材料须做到先进先出，减少积压。

3、材料发放要求

- 1) 材料销售员根据出货单组织发放材料；
- 2) 库存材料须做到先进先出，店面装修工程，对因材料质量引起的库存积压，要及时处理；
- 3) 发放材料须采取出库、核实的方式进行。

4、材料使用要求

- 1) 施工单位须基本使用本公司供应材料；
- 2) 对公司供应材料进行采购时，须对材料数量、材料质量及相关标识进行验收；
- 3) 应工程要求须使用非本公司供应材料时，须有材料供应部门负责人证实及质管中心相关负责人同意；
- 4) 使用非本公司供应材料须沿用本公司相应材质标准。
- 5) 临时用电力电必须用电缆线。

施工工艺之镜面玻璃施工

1、材料特点：

镜面玻璃一般为镀膜镜面玻璃、银镜面玻璃，车间装修工程，其镜面处理皆采用化学材料。

2、镜面玻璃施工：

- 1) 镜面玻璃施工前应采用底部防护处理；
- 2) 按设计要求定位，预留间隙后将其固定。

施工要求及注意事项：

- 1、因镜面材料为化学产品，故在安装镜面玻璃时不能使用玻璃胶做粘贴剂，安装时须在其背面做保护，以免时间长了引起氧化反应使镜面变花；
- 2、玻璃安装完毕后，如还须对家具补刷油漆，则须对玻璃进行隔离保护。

1、 定位置：根据设计、客户要求，定好位置。注意保护原结构的各种管道设施。

2、 弹线开槽：弹线要横平竖直，不要横向开槽。水路管道一律采用ppr管材，所开槽内必需做防水处理后再铺设管路。

3、 接管固定：线路尽量不要走地面，走吊顶上，将来方便检修，“左冷右热”，接完管一定用专用关卡子固定。

4、

打压：水路改造完成后，一定要做打压试验，一般6--8kg为宜，30分钟无渗漏即可。然后再做封槽处理。

车间装修工程-店面装修工程-联合居专业装修(查看)由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司(www.lianheju.com)有实力，信誉好，在广东深圳的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进联合居装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！

