

联塑PERT地暖管供应商 联塑PERT地暖管 天津恒通管道

产品名称	联塑PERT地暖管供应商 联塑PERT地暖管 天津恒通管道
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

郑州地暖哪家好，地暖管材分类都有哪些讲究？

地暖管管材具体功能

1、pert：pe就是聚乙烯，pert就是改良的pe，又称为耐高温聚乙烯，耐受温度60度。无毒、柔软、抗老化，南方使用较多。北方好多小区本身是散热器，业主后改的地暖，温度可能会高于60度，影响寿命造成安全隐患，联塑PERT地暖管图片，不建议北方用。

2、pex：国内生产一般采用高密度聚乙烯与pexb或过氧化物交联（pexa）交联的方法。pex管材没有热塑性能，联塑PERT地暖管，不能用热熔焊接的方法连接和修复。目前，pex分pexa、pexb、pexc和pexd四大系列，郑州地暖哪家好，地暖管管材分类都有哪些讲究？

使用广泛的是pexa管材，占国内地暖管管材总量的65%以上。柔软性上pexa > pexc > pexb，铺设难度上相反，尤其冬天pexb简直是工人的噩梦，图片上铺的好看的地暖都不会是pexb。

水地暖是一项系统工程

水地暖是一项系统工程

水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，联塑PERT地暖管销售，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内的一种供暖方式。

选择水地暖的家庭尽量选用大理石、瓷砖或地板等作为地面材料。如选用木地板，宜选用复合地板，不要选用实木地板。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板，以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康，在铺设完地热采暖地板后，联塑PERT地暖管供应商，一定要对其做甲醛释放量是否达到标准的检测。

常见的地暖管型号，地暖管的外径有16、20、25、32mm的，根据其外径和内壁厚度，可分为16*1.8、16*2、16*2.2、20*1.9、20*2、20*2.3等型号。

再看地暖管内壁，从理论上说，地暖管的内壁越厚，抗压能力越强。但在实际使用中，特别是南方分户供暖的情况下，压力远不及北方集中供暖大锅炉、大管网压力那么大，壁挂炉的日常工作压力一般只有1.5kg，因此只要地暖管的抗压能力大于1.5kg就是安全的。所以业主在采购地暖管时，只要地暖管的材质、生产工艺、质检都是合格的，16*2和16*2.2的管道在使用上可以说没有什么区别，使用寿命都可以达到50年以上。

联塑PERT地暖管供应商-联塑PERT地暖管-天津恒通管道由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒通装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。