

北京京华管业合作商 北京京华管业 天津恒通装饰建材

产品名称	北京京华管业合作商 北京京华管业 天津恒通装饰建材
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

在基坑开挖过程中，人工开挖且无地下水时，基坑底部预留值为0.05——0.10m。不允许有任何干扰。基坑开挖质量应满足以下要求：天然地基不受扰动或地基处理应满足设计要求，地基承载力应满足设计要求。槽壁平整。槽中心线每侧净宽度不得小于槽底开挖宽度的一半。槽底标高允许偏差： $\pm 20\text{mm}$ 。1.2.2 回填土应分层填筑，回填土高度为0.1-0.15m，先在管道两侧填入细砂或细土，北京京华管业合作商，人工夯实后再填入第二层，直至达到管道顶部以上0.5m。1.3.1总则聚乙烯给水管道采用电熔连接(电熔插座连接)和热熔连接(热熔对接连接、热熔插座连接、热熔鞍连接)。

立冬过后，天气越来越凉，北京京华管业，昼夜温差也变大。早上刷牙洗脸打开水龙头一激灵，赶紧转到热水那一面，热水器已经充分利用了起来。家庭用水有冷热之分，那么运输热水的管道有什么不同呢？

材料的选择

由于热水管的使用环境和温度区别于普通冷水管，所以生产的材料要求也不同。如PPR管，北京京华管业代理，当工作水温为70℃，可长期使用，短期使用水温可达95℃，满足热水流通温度。

使用环境区别

一般热水管在高温条件下的稳定性和力学性能更好，但是在低温的条件下则会有脆性。而冷水管，在低温条件下的韧性非常好，在高温下则易变形。

PE管

PE管无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，属于水管，这种管接口采用热熔技术，管子之间能融合在一起，所以装打压测试通过后，不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PE管不会结垢。

热水管选购技巧

1、摸

可以用手摸来感觉热水管是否细腻、颗粒是否均匀。目前，市面上ppr热水管主要有白灰绿几种颜色。但随着技术的提高，颜色不是辨别ppr热水管好坏的标准。管的好坏，可以用手摸一摸，要是颗粒粗糙可能掺入了其它杂质，这样会威胁到身体健康。

2、闻

可以用鼻子闻气味，北京京华管业供应商，水管没有气味，劣质水管有刺鼻气味，如果有异味可能是掺和了聚乙烯，不易选购。

3、捏

可以用手捏，如果随便捏下就变形的话，那质量肯定是有问题。

北京京华管业合作商-北京京华管业-天津恒通装饰建材由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）是从事“管道,建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。