

美标工字钢S20*66汽车用钢

产品名称	美标工字钢S20*66汽车用钢
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:A36/A572/A709/A992等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：ASTM A6/A 6M-12

2.由于美标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含美标工字钢型号规格材质

美标工字钢S3 76*59*4.3*6.6	美标工字钢S3 76*64*8.9*6.6
美标工字钢S4 102*68*4.9*7.4	美标工字钢S4 102*71*8.3*7.4
美标工字钢S5 127*76*5.4*8.3	美标工字钢S5 127*83*12.5*8.3
美标工字钢S6 152*85*5.9*9.1	美标工字钢S6 152*91*11.8*9.1
美标工字钢S7 178*93*6.4*10	美标工字钢S7 178*98*11.4*10
美标工字钢S8 203*102*6.9*10.8	美标工字钢S8 203*106*11.2*10.8
美标工字钢S10 254*118*7.9*12.5	美标工字钢S10 254*126*15.1*12.5
美标工字钢S12 305*127*8.9*13.8	美标工字钢S12 305*129*10.9*13.8
美标工字钢S12 305*133*11.7*16.7	美标工字钢S12 305*139*17.4*16.7

美标工字钢S15 381*140*10.4*15.8 美标工字钢S15 381*143*14*15.8
美标工字钢S18 457*152*11.7*17.6 美标工字钢S18 457*159*18.1*17.6
美标工字钢S20 508*159*12.8*20.2 美标工字钢S20 508*162*16.1*20.2
美标工字钢S20 516*179*16.8*23.4 美标工字钢S20 516*183*20.3*23.4 美标工字钢S24
610*178*12.7*22.1 美标工字钢S24 610*181*15.9*22.1 美标工字钢S24
610*184*18.9*22.1 美标工字钢S24 622*200*15.7*27.7 美标工字钢S24 622*204*20.3*27.7

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.美标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.美标工字钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。工字钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标工字钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯 PVC分子链上不稳定的基氯原子在高温下，C—Cl键之间容易发生均裂产生Cl·自由基，而导致进一步分解产生HCl。热稳定剂的加入，可防止或减缓PVC的热分解速度。PVC的热稳定剂主要有有机锡、盐基性铅盐、金属皂三大类。本研究项目使用的热稳定剂是无毒硫醇有机锡热稳定剂，该热稳定剂具有置换基氯原子、捕捉HCl、与双键加成着色、抗氧化和光稳定等作用[1]，还具有热稳定性高、用量少、与金属皂有良好的稳定协同效应等优点。份，在欧洲债款危机的暗影下，金融商场都不同程度地有所下滑，由于担忧经济或许二次探底。根本金属商场也难独善其身，接连了4月份以来的回调。美国经济仍坚持添加美国称，1~3月美国国内生产总值(GDP)折合成年率添加3%。数据还显现，厂商赢利正在上升。税后收益攀升9.7%，升幅高于上一年第四季度的8.2%。当季厂商赢利水平较上年同期添加42.7%，美国经济持续从深度阑珊中复苏，但失业率依然高企。直壁管：管壁截面是实心的，管壁截面相等的管材，公称直径以管外径表示。管材接口有软接接口和橡胶圈接口。橡胶圈接口的严密性较好。这种管材承受内压外压的性能都很好，多用于建筑给排水和城镇给水管道，用于排水管道与异形管相比价格相对较高。由上述可见，在排水管道工程中选用的管材，以异形管较为经济，具体选型尚应根据具体的条件综合比较确定。管道设计1.水力计算PVC-U排水管道的流速、流量通常按下式计算：式中：V为流速(m/s)；n为管壁粗糙系数；R为水力半径(m)；I为水力坡降；Q为流量(m³/s)；A为水流有效断面面积(m²)

。