

# 主动防护网和被动防护网差别应用

产品名称	主动防护网和被动防护网差别应用
公司名称	安平县宋昌路桥边坡防护工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县城东工业区经五路宋昌公司
联系电话	16631818097

## 产品详情

关于主动防护网和被动防护网很多人不知道它们具体有哪些区别，那么今天就让宋昌公司小编带大家一起了解一下吧！主动防护网分类：主要构成分为钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅三类，前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式，后者通过钢筋锚杆（可施加预应力）和钢丝绳锚杆（有边沿支撑绳时采用）、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式，将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，从而实现其防护目的。被动防护网是垂直于地面的，由钢柱立起的。主动防护网是覆盖在坡面的。用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网，适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩前、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150-2000，特殊设放能高达5000。缝合绳：缝合绳宜选用不小于8的钢丝绳，钢丝绳应满足GB/T 8919的要求。在工程施工中，根据地形地质状态，工程造价及主动防护网和被动防护网的防护原理及不同规格，做出合适的选择