

海盗蓄电池INC12-18 12V18AH

产品名称	海盗蓄电池INC12-18 12V18AH
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海盗蓄电池 型号:INC12-18 尺寸（mm）:181*77*167
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

海盗蓄电池INC12-18产品介绍

免维护蓄电池无须补液内阻小，大电流放电性能好适应温度广（-35-45℃）自放电小使用寿命长（8-10年）荷电出厂，使用方便安全防爆独特配方，深放电恢复性能好无游离电解液，侧倒90度仍能使用无须补液内阻小，大电流放电性能好适应温度广（-35-45℃）自放电小 使用寿命长（8-10年）荷电出厂，使用方便安全防爆独特配方，深放电恢复性能好无游离电解液，侧倒90度仍能使用 免维护无须补液；
· 内阻小，大电流放电性能好： 适应温度（-35-45℃）； 自放电小： 使用寿命长（8-10年）
· 荷电出厂，使用方便：
· 安全防爆： 独特配方，深放电恢复性能好： 无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

安装 因蓄电池带液荷电出厂，开箱后搬运时请搬蓄电池底部，要轻搬轻放，不可用手握住端子挪动电池，更不可用端子吊装电池。 严禁打开排气阀，否则会导致密封不良影响蓄电池性能及寿命。

同一组蓄电池应是同规格的产品，不准将不同厂家制造的产品混合使用。

蓄电池应在通风良好的条件下使用，不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内。

连接时，请先将蓄电池彼此连接好，然后，再与充电设备和负载相连蓄电池组的正极（负极）跟充电设备和负载的正极（负极）导线连接并认真检查螺栓螺母是否拧紧（连线螺栓的扭矩为GFM电池为11N.m左右；FM电池为8N.m左右）

欲获得预期的使用寿命请选用自动限流稳压充电设备，并具有过压、欠压、过流保护功能及报警装置，当负载变化范围0-99%时，充电设备应达到±2%的稳压精度，波纹电流应严格控制在0.1C10A以下。