

厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格

产品名称	厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格
公司名称	济南奥斯瑞机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新宇路西侧世纪财富中心
联系电话	0531-84245958 15562550787

产品详情

厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格，5吨/10吨/20吨/30吨/40吨等自动焊接滚轮架的生产，产品质量保证，售后服务到位，厂家直销价格优惠，欢迎来电直销或来厂参观选购！

厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格工作原理：传动装置驱动主动滚轮，利用主动滚轮与圆筒类工件之间的摩擦力带动工件旋转实现变位，可实现工件的内外环缝和内外纵缝的水平位置焊接，配套自动焊接设备可实现自动焊接。

厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格应用：主要用于筒形的装配与焊接。若对主、从动滚轮的高度作适当调整，也可进行椎体、分段不等径回转体的装配与焊接。对于一些非圆长形焊件，若将其装卡在特制的环形卡箍内，也可在焊接滚轮架上进行装焊作业。焊接滚轮架还可配合手工焊作为检测、装配圆筒体工件的设备。焊接滚轮架的使用能大大提高焊缝质量，减轻劳动强度，提高工作效率。

自调式滚轮架安全操作规程：

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固、通风、防雨、防潮、防尘、且远离剧烈震动、颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主、从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求：工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处高温不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。

- 5、使用时,滚轮应全面接触工件,严禁焊缝或尖锐部位接触.同时,吊放工件时,严禁撞击滚轮,以防滚轮或其他部件损坏,在设备未固定的情况下,大力撞击很可能导致整机。
- 6、调试滚轮架在启动时由低速逐渐调至高速,变换转向时,电机停止后,才能进行转换,否则容易造成电机烧毁。运转时,严禁人机分离,工件旋转半径范围内严禁站人
- 7、为保证设备的使用性能,在使用前各传动部件应加足润滑油,设备填写日检检修记录表。整机使用一段时间后应定期检查,并填写检修记录表。
- 8、设备使用三相380V交流电源.电源进线须经过空气开关,以便安全操作.设备调试时,接通电源,按下启动按钮,观察主动轮转动情况.速度调节是否正常.若有异常,应立即断电,查找原因.排除故障后方可再通电试机。
。厂家销售滚轮架5吨10吨20吨自调焊接滚轮架价格