

无压平衡风门厂家,无压平衡风门原理解析

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无压平衡风门厂家,无压平衡风门原理解析 |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | 2980.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296 |

产品详情

无压平衡风门厂家,无压平衡风门原理解析

无压平衡风门,矿用防均衡无压进气阀做法门边框、门框。曲轴均衡组织、重锤式及气 无压均衡进气阀是有汽缸、进气阀锁闭器等构成。两扇门各自向2个方位打开,根据曲轴和支撑点臂完成连动,更改曲轴长短能够调节进气阀的严相对密度。无压进气阀外界两面电焊焊接Q235钢板为控制面板,门框与门框中间,门框与门边框中间改装PVC的密封胶条,确保每道进气阀的透风率低于百分之三。门框上边含有均衡组织,能够确保进气阀在进气阀很大的状况下,轻轻松松打开。两条进气阀中间改装锁闭设备,能够完成进气阀锁闭。

无压平衡风门选用工作压力均衡基本原理,根据四连杆机构及固定不动在门边框上的限位开关设备完成两扇门异向同步启闭,进气阀关掉后使二扇风门边框的挡风皮面严实触碰,且具备优良的防透风实际效果。因为功效到门框上的煤矿负压力根据机械结构转换变成一种内功并获得均衡。

无压均衡进气阀特性:

- 1、钢质结构,构造简易,经久耐用。
- 2、双重隔风,透风量小,不用再设反方向进气阀。
- 3、进气阀打开力度不大,打开力与气压尺寸及风频不相干。
- 4、工作压力均衡式进气阀,既能手动式实际操作,也可驱动力实际操作,再加一套自动控制系统,就可以完成进气阀全自动打开。

- 5、防火安全特性好，能合理阻拦传动带运送巷很有可能产生的火灾事故，避免有害物质进到煤巷。
- 6、关掉稳定，可以信赖。
- 7、两条进气阀中间能够具有互相锁闭。

无压平衡风门能够是手动式打开，也但是全自动打开。

全自动均衡无压进气阀故称思意便是均衡无压进气阀配套设施自动式进气阀操纵设备，自动式进气阀操纵设备的选择点较为广，有自动式气动风门操纵设备，有自动式液压机进气阀操纵设备，有纯电动车进气阀操纵设备。无论是哪一种都能够完成全自动均衡无压进气阀的作用。