

喷涂机、聚氨酯低压发泡机、保温填充器、阳台隔温带清洗功能

产品名称	喷涂机、聚氨酯低压发泡机、保温填充器、阳台隔温带清洗功能
公司名称	乐清市胜利聚氨酯泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:胜利 型号:喷涂机jp 产品别名:发泡机
公司地址	乐清市乐成镇和田巷20号
联系电话	86 0577 62528672 13706601906

产品详情

品牌	胜利	型号	喷涂机jp
产品别名	发泡机	产品用途	外墙保温 太阳能 小型保温管道、冰箱保温
类型	聚氨酯发泡机	发泡原理	低压空气型
发泡倍率	1公斤2个立方	生产能力	5 (kg/h) (kg/h)
电动机功率	380 (KW) (KW)	外形尺寸	L*B*H=750MM*500M*800 M (mm) (mm)
重量	80 (kg) (kg)		

jp系列低压聚氨酯喷涂发泡机参数表

gz (y) 系列发泡机是我公司最新一代二组分高压发泡机，此款机型是在充分吸收前几代机型的基础上，进行最优化设计而成。它采用模块化设计方式，根据顾客的具体需求而搭建成具有最优性价比的机器，适用范围极为广泛。

本机器工艺先进、外形美观，坚固耐用，采用开放式架构，维修特别方便。采用最先进的高压二次混合枪头：混合均匀，免除废品损失，枪头自清洗，节省成本。

计量泵采用德国 a2vk 系列高压轴向柱塞泵：计量精确，坚固耐用。

电气控制系统采用日本欧姆龙 plc 进行程序自动控制，稳定可靠。

可选配安装彩色触摸屏式人机界面、流量闭环控制装置、双枪头、双摇臂等。

用途

本机器广泛适用于方向盘、汽车坐垫等汽车内饰件、冰箱保温层、保温建材等所有聚氨酯发泡产品。

低压喷涂机结构原理：本机设有左、右两支藏料箱各为28公斤独立料箱。两种不通的液料，各自从这两支料箱中分别进入两台环形活塞计量泵，启动电机，通过齿轮变速箱同时带动两台计量泵运转，两种液料各自按预先单组调好的配比同时输送到喷头。并由进入喷头内的压缩空气，混合后的液料随着压缩空气从喷头的喷嘴中喷射到件上，从而完成喷涂发泡现场施工。

将涂料分散成雾状涂敷于被涂物表面的一种设备。

主要分为空气喷涂机、无空气喷涂机和静电喷涂机。喷涂机主要由供料装置、喷枪、雾化发生源构成。雾化发生源因不同类型、喷涂机而异：空气喷涂机的雾化发生源由空气压缩机、输气管、空气油水分离器、贮气罐组成；无空气喷涂机雾化发生源由动力源、高压泵组成；静电喷涂机的雾化发生源由高频高压静电发生器组成。在皮革工业又称喷浆机。将涂饰剂浆液喷涂于皮革面的机器。由喷浆和干燥两部分组成。工作机构包括装备有喷头的喷室、载革传送带、干燥系统和清洁机构等。现在多采用旋转式多喷头密闭喷室，喷头由超声波或电脑控制启闭，实现了有革喷，无革不喷；节约涂饰剂，减少污染，涂饰效率高。喷涂后的革由传送带送入干燥区，干燥后从另一端收集。喷涂机，是采用高压无气喷涂技术的专用喷涂设备。高压无气喷涂，也称无气喷涂，它使用高压柱塞泵，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于物体表面（墙面或木器面）。相对于有气喷涂而言，漆面均匀，无颗粒感，由于与空气隔绝，油漆干燥、干净。无气喷涂可用于高粘度油漆的施工，而且边缘清晰，甚至可用于一些有边界要求的喷涂项目。视机械类型，也分为气动式无气喷涂机、电动式无气喷涂机、内燃式无气喷涂机等多种。

低压发泡机一、用途gz(y)系列低压发泡机，是聚氨酯泡沫塑料罐注发泡的专用设备。本机设有ab两组加热器，两料罐可装200公斤料液。利用ab料泵自动上料。二、本机主要采用v、h系列高精度计量泵定量输送a、b料液，具有无脉冲，连续送料，能够进行无级调节的特点，计量精确调节方便。三、本机采用三项连动：三项火线，不用零线，连动及黑白料和气体阀连动。四、配用1台空压机(自备)排气量为0.6mpa-0.9mpa3即可生产，在气压调节到0.6-0.8mpa方能生产。

gz(y)浇注机的型号规格及主要技术参数

型号规格	计量泵型号	进口直径	出口直径	转速/分	最大流量kg/分	功率每台	总重吨
gz(y) - 30	vh30	0	1寸	1寸	470	30	9.05kw
gz(y) - 50	vh50	20	1.2寸	1.2寸	470	50	9.05kw
gz(y) - 80	vh80	20	1.2寸	1.2寸	470	80	10.05kw
gz(y) - 100	vh100	20	1.2寸	1.2寸	470	100	10.05kw
gz(y) - 120	vh120	30	1.2寸	1.2寸	470	120	10.05kw
gz(y) - 150	vh150	50	1.5寸	1.5寸	470	150	12.05kw
gz(y) - 180	vh180	50	2寸	2寸	470	180	16.05kw

批发说明

型号每分钟流量范围 装配计量泵产品使用范围 参考电气功率
jp-1030.5-3kg/min hj3-100 塑钢门窗填充 1.5kw
jp-1061.0-6kg/min hj6-120 空调客车、冷库、啤酒桶 1.5kw
jp-1091.5-9kg/min hj9-100 冰柜、保温管、防盗门 1.5kw
jl-2010-20kg/min 聚氨酯设备加料系统