

PMMAV040PMMAV040PMMAV040PMMAV040

产品名称	PMMAV040PMMAV040PMMAV040PMMAV040
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PMMAV040PMMAV040PMMAV040PMMAV040

PMMAV040耐高温抗冲击PMMA

特性：耐高温,透明,高流动,耐磨

用途：电气/电子应用领域

加工方法：挤出,注塑

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) V040/法国阿科玛

产品说明

成形方式：挤出 流动性：一般 性能特点：耐高温，耐磨性极佳

您是该物性表的第16792位访客

总体描述
材料状态

流通，正常

特性

耐高温;透明;高流动;耐磨

用途	电气/电子应用领域
加工方法	挤出;注塑
物性数据来源	暂无来源 关于中塑产品认证
形态	粒子
物理性能测试条件属性值单位测试方法 吸水率	浸水24hrs后增重
熔流率（熔体流动速率）	
比重	
收缩率	(冷模/冷件),48hrs
机械性能测试条件属性值单位测试方法	

拉伸强度

拉伸速度0.1cm/cm/min

弹性模量

热性能测试条件属性值单位测试方法
载荷下热变形温度

2 /min,18.6kgf/cm²

维卡软化点

50 /hr,1kg

维卡软化点

50 /hr,5kg

玻璃转化温度

Tg

最高使用温度

与残余应力大小有关

光学性能测试条件属性值单位测试方法
雾度

透明 - 透光率

折射率

冲击性能测试条件属性值单位测试方法

冲击强度

薄锤梁缺口冲击强度(重1.4kg半径0.64cm)

冲击强度

简支梁无缺口冲击强度

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度

申明