

厂家直销 品拓红外线安全光幕传感器品牌

产品名称	厂家直销 品拓红外线安全光幕传感器品牌
公司名称	深圳品拓科技有限公司
价格	888.00/套
规格参数	产品特性:红外线 型号:PTS20-16 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区4号A栋3楼
联系电话	0755-21383192 18998990347

产品详情

安全光幕主要应用行业：冲床厂，锻压机床厂、车辆制造厂、五金冲压加工厂、折弯机厂、电脑配件厂、电子厂、塑胶机械厂、切纸机、自动化设备、锻压机床、剪切机器、液压机械、机器人、工业机械手、及其它自动化设备等容易造成工作人员的人身伤害的地方，也可用于多面区域保护或防盗等。

安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围工作人员的装置。和传统的安全措施相比，如机械栅栏，滑动门、回拉限制等相比，安全光栅更自由，更灵活，并且可以降低操作者疲劳程度。通过合理地减少对实体保护的需求，安全光栅简化了那些常规任务，如设备的安装，维护以及维修。

深圳品拓作为国产安全光栅品牌,专业领先的红外线传感器供应商。近年来，成为替代进口安全光栅的不错选择,品拓以产品性能稳定，简单易用，品质好，性价比高，交货期短，服务好 in 行业和客户里有很好的口碑。

品拓PTS系列安全光栅，机身采用坚固的铝合金型材，喷砂工艺处理，使外观更有质感。内部主要原器件采用原装进口，采用SMT贴片设计，防震性能优越更稳定，采用双回路输出信号，自检完善，响应时间短，一台控制器可控制多套传感器，形成多面保护；采用线同步技术，抗干扰能力大大提升，具有接线方便，安装简单的特点。设计的时候，加入短路反接、过流过载保护等功能提升设备安全性，LED显示灯，一目了然的知道光栅

工作状态。多种尺寸可选，适合更多使用场景。

厂家直销 品拓红外线安全光幕传感器品牌

PTS安全光幕参数

对射长度	3米、5米、10米、15米				横截面尺寸	36X40mm
保护高度	光轴间距X (光束数-1)				输出信号	NPN/PNP
光轴间距	10mm	20mm	40mm	80mm	光轴数量	4-400
检测精度	30mm	50mm	100mm	绝缘电阻	> 100 M	
工作电源	DC12V-24V				功率	小于10W
工作电流	<200mA				响应时间	20ms
负载电流	<120mA				抗光干扰	10000Lux(入射角 $\geq 5^\circ$)
响应时间	<10ms				红外波长	940nm
适用温度	-10 ° C ~ 55 ° C				环境湿度	20 ° C, RH \leq 85%
防护等级	IP65				同步方式	线周步 (逐点扫描)

关于PINTO：

深圳品拓科技有限公司是专业生产安全光幕的源头厂家，致力于高品质安全油印机的研发与生产，引进国外先进技术，结合国内现有的光幕及控制系统，采用原装进口元器件生产，全程质量监控管理，老化48小时检测合格才可以出库。由深圳品拓科技有限公司设计研发的PTS系列安全光幕，性能稳定，操作简单，安全可靠，服务好被越来越多的客户认可，通过CE、ISO认证；深圳品拓安全光栅正逐渐将国外品牌基恩士，邦纳，欧姆龙，施克等光栅所取代。

安全光幕就选深圳品拓。厂家直销

品拓红外线安全光幕传感器品牌。更多应用案例及参数信息请找深圳品拓陈经理