

高柔性拖链线缆、门吊抗拉耐磨线缆、卷盘线缆

产品名称	高柔性拖链线缆、门吊抗拉耐磨线缆、卷盘线缆
公司名称	上海度恒电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号8幢3010室
联系电话	13621935961

产品详情

产品描述

这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于：拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。

产品特点

使用寿命长且质量稳定，PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。

产品优势

特殊的结构设计及材料，加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。

拖链控制电缆（PUR护套）

技术参数

电压：300/500V

测试电压：2000V/5min(AC)

最小弯曲半径

固定敷设：4x电缆外径

移动安装：7.5x电缆外径

温度范围

固敷温度： - 30 ~ 90

移动温度： - 20 ~ 90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

最大移动速度

架空速度：8m/s

滑行速度：5m/s

加速度：75m/s