

# 重庆看货房基钻孔打桩机小型螺旋钻 电杆挖坑机

产品名称	重庆看货房基钻孔打桩机小型螺旋钻 电杆挖坑机
公司名称	重庆市百洲工程机械销售有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:BZ 型号:BZ3000
公司地址	重庆永川区昌州大道西段
联系电话	15922811088

## 产品详情

螺旋钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械,适用于电力、电信、市政、高铁、公路、建筑、石油、林木等各种土质层上面的柱杆、木桩、桥墩、林木等钻孔工程,实现多功能。

螺旋钻配挖掘机装载机使用,是植树挖坑,由机架,传动轴,变速箱,钻头组成,由装载机上的动力输出接口链接万向节从而带动传动轴旋转,通过变速比的变速箱转减速带动钻头旋转,由螺旋钻头将沙土向上输送堆积,完成挖坑作业过程。

大扭矩液压马达、和重型配置允许即使在不平整地方也可以钻孔。螺旋钻,是打桩、安装桥墩、铰链和植树钻孔手。螺旋钻主要由四大部件组成:主机挂件、驱动单元、钻杆和钻具。在不同机型上应用,需选取相应的挂件,根据土质和作业的要求不同,应选取相应的钻具和钻齿。

安全操作规程 1.司机必须经培训合格后,方可上机操作,所有工作人员应穿绝缘鞋,戴帽。2.应配正副司机各一人。3.司机必须进行设备的日常维护保养,对机械状况认真填写记录。4.工作前应检查电机及其它电器绝缘情况,发现问题随即处理。5.桩机施工现场应在离开高压电线(缆)、油气管道的有关规定危险距离以外工作。6.起落立柱应有人指挥与操作,支脚与履靴应同时接地,前支腿伸于前方,立柱、斜撑下严禁站人。7.桩机移位时应有人指挥,并安排人员移动电源线以防碰压。支脚下松软时应用枕木等辅垫以保证接地比压。8.桩机移动、回转时严禁用上盘、履靴顶土或排除障碍物。提示:钻机、回转时移动前应及时清土、清障处理;支腿支起否则极易发生钻机损坏事故,影响正常施工。9.施工现场不平整度应小于 $2^{\circ}$ ,地面承载力不小于100kPa。10.钻孔时注意调整立柱垂直度,并应使支脚与履靴同时接地。11.本机在六级以下风力工作。在大风雨雪天气应停止施工,且在大风时应加缆绳予以保护。12.施工中若桩机回转支路频繁自动停止,其一应检查电机综合保护器电流刻度调节值是否合适,其二应及时排除桩机回转过程中的障碍