

# 三元乙丙防渗SR盖片也叫GB三元乙丙防渗盖板

产品名称	三元乙丙防渗SR盖片也叫GB三元乙丙防渗盖板
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	类型:防渗盖片 规格:300*6mm 作用:面板坝防渗材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙防渗SR盖片统称：

三元乙丙防渗SR盖片也叫GB三元乙丙防渗盖板、GB三元乙丙复合板、GB三元乙丙防渗盖板，GB复合盖板具有强度高、耐老化、变形大等特征。三元乙丙防渗SR盖片及SR防渗盖片都是面板坝嵌缝用填料，一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，一层为:4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙防渗SR盖片有的耐候、橡胶耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。二层为:2-3mm厚的柔性填料层，设置该层的目的是，是防盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也胶板层与混凝土面的接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝。

三元乙丙防渗SR盖片规格型号：

三元乙丙防渗SR盖片厚度为5mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特征，厚度为3mm。三元乙丙防渗SR盖片系以三元乙丙橡胶掺入适量的丁基橡胶、硫化剂和补强剂等，经密炼、拉片过滤、挤出成型等工序加工而成。因为三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，三元乙丙防渗SR盖片主键上不易发生开裂，所以它有的耐气候性，耐老化性，并且抗拉强度高、延伸率大，对基层伸缩或开裂的适应性强，价值，重量轻，运用温度规模宽（在 - 40 ~ +80 规模内能够长期运用），三元乙丙防渗SR盖片是一种防水材料。它还可冷施工，操作简便，减少环境污染。

三元乙丙防渗SR盖片生产厂家：

我们衡水公司生产三元乙丙防渗SR盖片、三元乙丙橡胶板、三元乙丙防渗保护盖片，GB复合止水板、SR防渗复合盖片，聚硫密封胶、防水板为主的工程防水材料 and 以铁路套靴、弹性垫层、用于各种公路、铁路、城际轨道交通工程上的桥梁板式橡胶支座、桥梁盆式橡胶支座、桥梁伸缩装置为主的桥梁工程减隔震、防水关键性材料。

三元乙丙防渗SR盖片厚度：

三元乙丙防渗SR盖片一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，

一层为：4-6mm的橡胶层，三元乙丙防渗SR盖片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙防渗SR盖片有的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。公司生产的三元乙丙防渗SR盖片在臭氧浓度50pphm、拉伸30的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶不饱和度低，因而三元乙丙防渗SR盖片对醇、酸、碱、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性！因三元乙丙防渗SR盖片具有以上惰性，无论水质如何，可长期浸入水中，不会发质变！

二层为：2-3mm厚的柔性填料层，设置该层的目的，是三元乙丙防渗SR盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也三元乙丙防渗SR盖片层与混凝土面的接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝！