

台湾ECOAH高精度高性价比露点变送器(带显示)

产品名称	台湾ECOAH高精度高性价比露点变送器(带显示)
公司名称	上海特慧智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:台湾ECOAH 型号:EPDDOO4101
公司地址	青浦区公园路348号7D - 842室
联系电话	021-60839008

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	台湾ECOAH
型号	EPDDOO4101	种类	露点温度
材料	使用SHT15芯片式感测组件	材料物理性质	半导体
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	IP65	线性度	± 2 (%F.S.)
灵敏度	响应时间10s	漂移	0.005%/
分辨率	± 2%		

特点*传感器组件 : sht15.*输出 4~20 ma, 4 线式接线.*传讯器输入电源 12-24 v dc.*环境适应性强*长期稳定性好*风管型管道式安装.*俱 lcd 显示屏幕*俱rs485 modus rtu 通讯协议

概要epdd004101 变送器是使用sht15 芯片式感测组件,用以感测使用环境中之露点温度,它是一种高精度,高可靠性。由于检测范围广,稳定性佳,可应用于一般大楼空调系统管道,箱体内部以及室外空气检测等各种工/商业用途。在通风和空调系统中采集:露点温度应用场所:纸张,纺织品,食品和类似物品的储藏室实验室医院操作间计算机室室内游泳池温室

规格电源 12-24vdc使用频率 50-60hz消耗电力 6va测量范围 -40~+40 ° c输出讯号露点 : -40~+40 ° c / 4~20ma精确度露点范围 : ± 2% f.s (满刻度)响应时间露点 : 10s (于静止空气中) / 10s (于管道风速 3m/s 时)使用场所环境温度 : -20~ +70 ° c湿度 : 100% rh储存场所环境温度 : -20~+70 ° c湿度 : 100% rh安装方式 管道式安装含固定螺丝孔外壳保护等级 ip65组合方式 用干胶片封装重量 210 克