

# 海盗蓄电池HD12-200 12V200AH详细介绍

产品名称	海盗蓄电池HD12-200 12V200AH详细介绍
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海盗蓄电池 型号:HD12-200 尺寸（mm）:522*238*218
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

## 产品详情

### 海盗蓄电池HD12-200 12V200AH详细介绍

小于01CA175V，CA170VCA167V，026-1CA160V，大于11CA130V，放电容量电池的放电容量主要与放电电流和温度有关。充电，充电方法，对电池来讲很重要，不正确的充电方对电池过充或欠充，影响电池的性能和寿命，常用的充电方法有以下两种。A、恒压限流充电，B、恒流充电。恒压限流充电对胶体电池，该充电方法是好的充电方法，电池出厂时已经处于充足电状态。用户拿到电池后即可安装投入使用，控制的充电电压与温度和电池的使用方式有关，备用电池充电223~230/单格，在25℃时。

### 海盗蓄电池优越性

电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

- 1、安全性能好正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏

液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.

7、耐大电流性好完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

电池壳体抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；。端子密封采用多层极柱密封专有技术；，安全阀迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；。接线端子采用嵌铜芯圆端子结构设计，OGB蓄电池产品特点，1、自放电率极低在25 室温下。静置28天，自放电率小于18%，2、容量充足蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象，3、使用温度范围宽蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放民性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。