

腻子橡胶止水条规格齐全

产品名称	腻子橡胶止水条规格齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	类型:遇水膨胀止水条 型号:PN-220型 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子橡胶止水条三种固定方法

公司生产腻子橡胶止水条、膨胀止水条、腻子橡胶止水条、BW腻子橡胶止水条、腻子型遇水膨胀止水条等系列产品，说起腻子橡胶止水条，想必大家都了解了不少，小编要介绍的是三种腻子橡胶止水条的安装固定方法。如果大家还是有不明白的地方可联系我厂技术顾问：万经理

腻子橡胶止水条的安装方法：

腻子橡胶止水条固定方法主要有三种：

用胶水粘贴

双面胶带粘贴

钢钉固定。

要求施工单位采用双面胶带粘贴钢钉固定的方式安装固定腻子橡胶止水条。采用这种固定方式，可以使腻子橡胶止水条与混凝土表面紧密接触，而且腻子橡胶止水条安装牢固，不易松脱。安装止水条应在钢筋隐蔽验收合格后进行。

腻子橡胶止水条的规格尺寸：

工程橡胶有限公司生产的腻子橡胶止水条规格：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm×R10mm等规格，腻子橡胶止水条长度可按客户要求生产。如需其他规格的腻子橡胶止水条请与我公司技术部联系。

腻子橡胶止水条施工工艺：

在腻子橡胶止水条宽面粘贴双面胶带 清理施工缝混凝土表面的尘土、杂物 将止水条放置就位 一边撕开双面胶带，一边将止水条稍用力按压粘贴在混凝土表面 每隔500mm打一颗钢钉固定。腻子橡胶止水条搭接处先用双面胶带将两条腻子橡胶止水条的窄面粘贴在一起，然后两条腻子橡胶止水条均需分别用钢钉固定。安装腻子橡胶止水条要求顺直，而且不能过分用力拉伸。

腻子橡胶止水条质量控制要点：

腻子橡胶止水条与混凝土表面紧密接触，安装是否牢固；止水条搭接长度；止水条有无破损、拉裂现象；有无漏放止水条；止水条周围是否有杂物、尘土。腻子橡胶止水条安装完成后，经检查合格后，应尽快进入混凝土浇筑施工，覆盖止水条。虽然腻子橡胶止水条一般都有缓膨胀性，但是，被雨水或施工用水浸泡后的止水条的膨胀性能将大打折扣。因此，监理要求施工单位安装腻子橡胶止水条后应在48h内浇筑混凝土覆盖腻子橡胶止水条。