# FTS-01 单串口转光纤工业光端机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | FTS-01 单串口转光纤工业光端机 |
| 公司名称 | 上海浣溪沙电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:MESHLEADER<br>接口类型:SC<br>传输距离:5（km） |
| 公司地址 | 中国 上海市徐汇区 古宜路181号1号楼4楼 |
| 联系电话 | 86 021 64877418 13817560667 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | MESHLEADER | 接口类型 | SC |
| 传输距离 | 5（km） | 电源 | AC83~263（V） |
| 类型 | 数据光端机 | | |

1路rs232与光纤端到端、透明传输的光纤modem

rs232支持txd、rxd、rts、cts、dtr、dsr、gnd信号

异步传输、波特率自适应、最高支持230kbps

光纤支持多模5km，单模20/40/60/80公里 （可选）

交流ac85~264v，直流dc8～36v （可选）

光口、直流冗余电源故障由继电器输出状态

端口支持±15kv（人体模型）esd保护，±8kv接触放电

工作温度-20～+70°C

卡轨安装，ip30防护等级

订购信息

| 型号 | 产品信息 | 订购代码 |
|---|---|---|
| 单串口-光纤调制解调器 | | |

| | | |
|---|---|---|
| fts-01am-01 | 1路rs232（全串口）与光纤modem、155mbps多模光纤，sc接口，传输距离5km，交流85~264v、工作温度-20～+70°C、卡轨安装 | 1dm20009 |
| fts-01am-02 | 同上，光纤为fc接口 | 1dm20039 |
| fts-01am-03 | 同上，光纤为st接口 | 1dm20049 |
| fts-01as-01 | 1路rs232（全串口）与光纤modem、155mbps单模光纤，sc接口，20km,交流85~264v、工作温度-20～+70°C、卡轨安装 | 1dm20059 |
| fts-01as-02 | 同上，光纤为fc接口 | 1dm20069 |
| fts-01as-03 | 同上，光纤为st接口 | 1dm20079 |
| fts-01dm-01 | 1路rs232（全串口）与光纤modem、155mbps多模光纤，sc接口，5km，直流8-36v、工作温度-20～+70°C、卡轨安装 | 1dm20089 |
| fts-01dm-02 | 同上，光纤为fc接口 | 1dm20099 |
| fts-01dm-03 | 同上，光纤为st接口 | 1dm20119 |
| fts-01ds-01 | 1路rs232（全串口）与光纤modem、155mbps单模光纤，sc接口，20km,直流8-36v、工作温度-20～+70°C、卡轨安装 | 1dm20129 |
| fts-01ds-02 | 同上，光纤为fc接口 | 1dm20139 |
| fts-01ds-03 | 同上，光纤为st接口 | 1dm20149 |