

FTS-01 单串口转光纤工业光端机

产品名称	FTS-01 单串口转光纤工业光端机
公司名称	上海浣溪沙电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MESHLEADER 接口类型:SC 传输距离:5 (km)
公司地址	中国 上海市徐汇区 古宜路181号1号楼4楼
联系电话	86 021 64877418 13817560667

产品详情

品牌	MESHLEADER	接口类型	SC
传输距离	5 (km)	电源	AC83~263 (V)
类型	数据光端机		

1路rs232与光纤端到端、透明传输的光纤modem

rs232支持txd、 rxd、 rts、 cts、 dtr、 dsr、 gnd信号

异步传输、波特率自适应、最高支持230kbps

光纤支持多模5km，单模20/40/60/80公里（可选）

交流ac85~264v，直流dc8 ~ 36v（可选）

光口、直流冗余电源故障由继电器输出状态

端口支持± 15kv（人体模型）esd保护，± 8kv接触放电

工作温度-20 ~ +70

卡轨安装，ip30防护等级

订购信息

型号	产品信息	订购代码
单串口-光纤调制解调器		

fts-01am-01	1路rs232 (全串口) 与光纤modem、155mbps多模光纤, sc接口, 传输距离5km, 交流85~264v、工作温度-20~+70、卡轨安装	1dm20009
fts-01am-02	同上, 光纤为fc接口	1dm20039
fts-01am-03	同上, 光纤为st接口	1dm20049
fts-01as-01	1路rs232 (全串口) 与光纤modem、155mbps单模光纤, sc接口, 20km,交流85~264v、工作温度-20~+70、卡轨安装	1dm20059
fts-01as-02	同上, 光纤为fc接口	1dm20069
fts-01as-03	同上, 光纤为st接口	1dm20079
fts-01dm-01	1路rs232 (全串口) 与光纤modem、155mbps多模光纤, sc接口, 5km, 直流8-36v、工作温度-20~+70、卡轨安装	1dm20089
fts-01dm-02	同上, 光纤为fc接口	1dm20099
fts-01dm-03	同上, 光纤为st接口	1dm20119
fts-01ds-01	1路rs232 (全串口) 与光纤modem、155mbps单模光纤, sc接口, 20km,直流8-36v、工作温度-20~+70、卡轨安装	1dm20129
fts-01ds-02	同上, 光纤为fc接口	1dm20139
fts-01ds-03	同上, 光纤为st接口	1dm20149