

昆明耐力板价格,昆明耐力板厂家,禄劝耐力板

产品名称	昆明耐力板价格,昆明耐力板厂家,禄劝耐力板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

众所周知，耐力板具有耐撞击、可圆拱、可弯曲、加工性佳、可塑性强、防紫外线、不易碎等优势，现在已经被广泛应用到生活中，现在很多人对于它的特点都了解一些，但是对于板材的安装方法并不是很了解，接下来我们一起去看一下吧。

其实耐力板的安装有嵌入式安装和螺丝安装方法等，下面我们具体看一下：

1、嵌入式安装

- 1、耐力板上保护膜会影响与密封件的粘合，因此在安装的时候嵌入的部分不要太多。
- 2、要留出适合的热胀冷缩的空间，根据安装的季节已经安装的地域来据顶安装时候需要的热胀冷缩的空间。

2、螺丝安装法

- 1、螺丝孔的尺寸须考虑不同季节，例如夏季或是冬季需要的尺寸不同，安装是在什么地域也会影响板材预留的空间。
- 2、螺丝孔的位置离板材的边缘太近时，很容易造成板材的破裂，一般而言，螺丝孔的位置离板材边缘的距离不少于50mm。螺丝不能上得太紧，否则产生变形断裂，并引发应力。
- 3、螺丝之间的距离，可以依据板材的厚度进行适当的调配，如果间距太小，有时会因太紧而引发应力，造成破坏;如果间距太大，又可能使板材固定不稳。
- 4、为减小螺丝对板材的直接压力，可用垫圈充垫其间，但PVC垫片、某些橡胶垫圈或含沥青成分的防水胶布会破坏板材，不可使用。

以上是耐力板小编希望大家能够谨记的，除了谨记耐力板安装方法的注意事项还要对它的清洁或是运输等方面多加了解。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材