

# 贺州录像监控 贺州摄像监控 贺州监控 贺州安防监控摄像头

产品名称	贺州录像监控 贺州摄像监控 贺州监控 贺州安防监控摄像头
公司名称	贺州市奕诚智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广西壮族自治区贺州市八步区太白社区凤凰巷1号一楼
联系电话	13557947328 13266734590

## 产品详情

### 主要特性

采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

支持同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率达1080p

支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用一路BNC接口),信号采用控制线切换

低照度, 0.005Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控

支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置

支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻

支持慢快门功能,有效提升低照度图像效果

符合IP67级防水设计,可靠性高

支持同轴视控(HIKVISION-C协议)功能

### 应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

## DS-2CC12D8T-IT3

型号	型号DS-2CC12D8T-IT3名称200万宽动态红外防水筒型摄像机
摄像机	传感器类型2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素1956(水平) × 1266(垂直)低照度彩色0.005Lux@ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR快门1/25 秒至 1/50,000秒 慢快门16倍MAX镜头3.6mm(2.8mm,6mm,8mm可选)镜头类型M12日夜转换模式ICR红外滤片式同步方式内同步帧率PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps高清视频输出1路BNC同轴高清,符合HDTV标准CVBS视频输出1路 1.1Vp-p Composite Output(75 /BNC)宽动态大于120dB信噪比大于62dB
菜单控制	数字降噪支持自动增益低/中/高/关彩色/黑白自动/彩色/黑白平衡自动/手动背光补偿支持语言中文功能设置宽动态、3D降噪、镜像、Smart IR等
一般规范	工作温度和湿度-40 ~60 ,湿度小于90%(无凝结)电源供应DC12V ± 25%红外照射距离30-40米功耗4W MAX防护等级IP67通信同轴视控同轴输出控制协议：HIKVISION-C尺寸 ( mm ) 93.9 × 93.5 × 194.0重量680g

我公司主要经营智能科技领域内的技术开发、技术服务；安防设备、计算机软硬件及配件生产及销售；安防技术咨询服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；计算机信息系统集成服务；计算机信息系统安全服务；交通电子监控系统设计及施工；机电设备工程、园林绿化工程、市政工程施工；设计、制作、发布国内各类广告；教学设备设施、办公设备用品、公共广播设备、防雷设备、通讯设备安装、销售；电子商务服务；停车场建设、规划设计与施工；实业投资。