

真空吸附型硅质板设备-渗透聚苯板设备

产品名称	真空吸附型硅质板设备-渗透聚苯板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:渗透 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

真空吸附型硅质板设备-渗透聚苯板设备

A1、A2级均质材料检测报告。裸板墙角火实验、950度燃烧，45分钟无收缩、无熔化、无燃点。外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。

有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“不燃”的效果。

硅质改性保温板是运用高分子技术，结合多学科跨领域创新合作，创造出的特点鲜明、性能稳定的防火保温板，简称“AEPS不燃真金板”。AEPS不燃真金板有优异的保温性能，防火性能可达A级不燃。

改性硅质保温板设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式在生产过程中皮带会随着生产产生磨损、皮带传动轴粘接料浆后导致线速度发生改变从而导致板材在设备上不走直线、卡板等现象。

聚合聚苯板设备通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。裸板墙角火实验、950度燃烧，45分钟无收缩、无熔化、无燃点。硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。