

真石漆有什么优点,真石漆的工艺流程是什么

产品名称	真石漆有什么优点,真石漆的工艺流程是什么
公司名称	成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元19层12号
联系电话	028-66792306 13982095390

产品详情

真石漆优点一：装饰性强具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽，具有天然石材的质感，各种线格设计，能提供各种立体形状的花纹结构，能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美，是外墙干挂石材替代品。

优点二：适用面广

可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

优点三：水性环保

真石漆采用水性乳液，无毒环保，符合人们对环保的要求。

优点四：耐污性好

90%污物难以附着，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。

优点五：使用寿命长

高品质的真石漆使用寿命可长达15年。

优点六：经济实惠

质量好的真石漆，一平米市场价格大约在70-150元(含施工)，干挂石材含安装费至少在400元/平米以上，相比之下，真石漆占有性价比优势。

优点七：无安全隐患

外墙采用石材干挂将加载上千吨额外负担,严重危及生命财产。真石漆用料4-5kg/m²,仅占石材重量的1/30,

附着力强，不会像石材整体脱落，有效保障安全。

施工流程

12到24小时之后打磨

喷底油两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面油两遍

施工技术指标

UV，辐射，水性，助剂，颜料

、喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。

、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。

、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

、喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

底材及要求

适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。