

武汉XPS挤塑板

产品名称	武汉XPS挤塑板
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:1800*600
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街道
联系电话	15307131567

产品详情

板材尺寸：

厚度：2mm-10mm 宽度：600mm、900mm、1200mm 长度任意

xps挤塑板产品特性：

1、优异、持久的隔热保温性

挤塑板，导热系数为0.028w/mk,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它的保温材料如：eps板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有

稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的持久和稳定，因此本材料为目前世界上的建筑绝热材料之一。

2、优越的抗水、防潮性

挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙，因此，吸水率极低，防潮和防渗透性能。

3、高强度抗压性

挤塑板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。

4、防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性，在高水蒸汽压力下，仍能保持其优异性能，使用寿命

可达到30-40年。

5、轻质、高硬度

挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质，而均匀的蜂窝结构造成高硬质，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，不仅搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会

影响结构的承受