油隔离泥浆泵活塞皮碗 NN

产品名称	油隔离泥浆泵活塞皮碗 NN
公司名称	浙江省三门县聚氨酯橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:NN 型号:NN 配件适用对象:搅拌机
公司地址	三门县海游街道光明中路66号
联系电话	057683376841 13958528393

产品详情

品牌 NN 型号 NN
配件适用对象 搅拌机

聚氨酯弹性体（pu）是由聚合物多元醇和二异氰酸酯及交联剂加成聚合而成的一类高分子材料。其特点是：（1）模具介于塑料和橡胶之间。（2）在高强度下保持高弹性。（3）抗张强度和撕裂强度比普通橡胶高出一倍。（4）耐磨性突出，位居所有合成材料之首。（5）耐化学品性好，耐自然老化。（6）硬度范围宽，邵氏a10--邵氏d80。变化所用原料和配方。可制造出不同性能的聚氨酯弹性体，以适应不同的使用环境和使用要求。

牌号	邵氏硬度	特点	主要应用
tg—at-95	95a	模量高、耐磨	工业辊轮等
tg—at—90	90a	强度高、耐磨	旋流器内衬、衬板等
tg—at—85	85a	强度高、耐磨	工业部件、胶辊等
tg—at—80	80a	弹性好、耐磨	工业部件、胶辊等
tg—at—75	75a	弹性好、耐磨	弹性保护套、密封制件等
tg—at—60	60±5a	弹性好、耐磨	胶辊、弹性制件等
tg—at—40	40a	高弹、耐溶剂	印铁、印刷胶辊等
tg—bt1—98	98a	模量高、耐水解	除渣器等
tg—bt1—90	90a	耐水解、耐磨	耐水解、耐磨部件等
tg—bt11—94	94a	耐高温水、耐磨	耐水解、耐磨部件
tg—an—70	70a	高动态耐磨	泵叶轮等
tg—an—90	90a	高动态耐磨、耐高温	泥浆泵阀垫、叶轮等
tg—ap—92	92a	高动态耐磨、耐高温	泥浆泵阀垫、叶轮等