

贵阳可卸式橡胶止水带

产品名称	贵阳可卸式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、止水带按制造材质分为

橡胶止水带 如：天然胶、氯丁胶、丁苯胶等

塑料止水带 如：聚氯乙烯、聚乙烯等

金属止水带 如：铜、不锈钢、碳钢等

二、按用途分类：

变形缝用止水带（B）

施工缝用止水带（S）

有特殊耐老化要求的接缝用止水带（J）

注：有钢边的止水带（G，如：BG、SG、JG）

三、止水带按设置位置分类

中埋式止水带

背贴式止水带

注：以上分类的各种止水带主要用于建设工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。

四、紫铜止水带

紫铜止水，其主要特点有：抗腐蚀能力强；强度高，能承受较大变形；外观轮廓清晰，无裂纹、压折、凹坑。

紫铜止水带又称铜止水带，适用于各类水工建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水，以及坝体内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等。

止水带作用说明：

- 1、止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用。
- 2、在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝，沉降缝，变形缝。在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。
- 3、止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞，输水渡槽，拦水坝，贮液构筑物等。

混凝土止水带：1.施工缝用钢边橡胶止水带为钢边橡胶止水带中的一种型号，可为分外贴式施工缝止水带和施工缝止水带，都为中间无孔型钢边橡胶止水带，用代号表示为：CP型钢边橡胶止水带（无孔型）和EP型钢边橡胶止水带（外贴式无孔型）。2.施工缝（construction joint）指的是在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑，而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间，而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面，该结合面就称之为施工缝。因施工缝不存在真实的缝，所以在选择钢边橡胶止水带上应选择中间无孔型钢边橡胶止水带。