

丁基腻子钢板橡胶止水带优点

产品名称	丁基腻子钢板橡胶止水带优点
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司生产的钢板丁基腻子止水带规格有200*6mm、250*6mm、300*6mm、350*8mm、400*8mm、500*10mm等。如有特殊需要，可按客户要求进行定做生产。以适应工程防水需要。

施工与注意事项

采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇筑砼土中，另一半在二次施工中买入砼土内。因此，止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。在浇筑过程中应注意捣浇压力和方法。以避免砼中的尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

注：钢板丁基腻子止水带不得露天长期存放、不得与油漆等污染性强的化学物接触。雨天不易施工，施工温度在15-35 之间。

钢板腻子止水带是采用优质镀锌薄钢板，上下两面外贴一层丁基橡胶而成的新型止水带产品。贴合的丁基橡胶是由特种橡胶，防老剂等材料经过混炼，挤出等工艺加工而成。

钢板腻子止水带的技术参数：

- 1、丁基腻子橡胶厚度为1mm；
- 2、钢板厚度为0.4或0.6mm；
- 3、主要有六种规格（宽mm×厚mm）：200×6、250×6、300×6、350×8、400×8、500×10等。
- 4、包装：塑料布包裹。

钢板腻子止水带的优点：橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环保功能良好。

钢板腻子止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几年地铁工程应用较广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品。

关于钢板腻子止水带的报价标准：

因为钢材自身的价格就是非常的贵的，从中产生的利益是非常少的。有的钢板腻子止水带生产厂家为例利益的问题，生产的钢板腻子止水带厂家采用的钢材可能是利用废钢以及轧钢，生产而成的，但是生产出来的钢板腻子止水带可能达不到浇筑混凝土或者墙体所施加的荷载力，可能会出现钢板腻子止水带断裂的现象，这样就会影响建筑的质量。也会影响建筑的工程的施工，也会出现影响建筑的质量的问题。

钢板腻子止水带规格尺寸：

钢板止水带是纯钢板制作的，也叫止水钢板，止水钢片可分为镀锌钢板，普通钢板和不锈钢止水带。止水钢板常用规格200*2，200*3，300*2、300*3，350*2，350*3，400*4，330*5mm等规格。

钢板腻子止水带施工规范：

钢板腻子止水带胜程中常用的材料,主要用于钢筋混凝土结构,水坝及其它大型工程.采用钢板腻子止水带,可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线.在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中,钢板腻子止水带能起到一定的抗腐蚀作用.在防护工程中,采用钢板腻子止水带可确保工程的防护效果.钢板腻子止水带也常用于抗渗要求较高,且面积较小的工程,如冶炼厂的浇铸坑,电炉基坑等