

电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶

产品名称	电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶简述：

电子灌封胶色调分二种：乳白色和深灰色

灌封胶又被称为电子器件胶，用以电子元件的粘合,密封性,打胶和涂敷维护。灌封胶在未干固前归属于液体状，具备流通性，黏剂粘度依据商品的材料、特性、生产工艺流程的不一样而有所区别。

电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶特性：

具备阻燃等级，级别为UL94-HB级

缩合反应型商品，干固全过程中释放小量小分子水，对元器件耐腐蚀

优良的流通性，可水泥自流平，并能够应用全自动打胶机器设备

对模组机壳及LED具备优良的粘接力赛跑。具备可修补性

电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶主要用途：

典型性主要用途：普遍用以电子器件控制模块，感应器，电子元器件等需灌封，绝缘层，阻燃性的场所。

电子灌封胶生产商 pcb线路板防潮电子胶操作方法：

1. 混和前，把AB成分按占比秤重并搅拌均匀。

2. 混和时，应遵循A成分：B成分 = 1：1的净重比。

3. HY 9030应用时可依据必须开展除泡。可把A、B溶液搅拌均匀后放进真空泵器皿中，在0.08MPa下除泡五分钟，就可以注浆应用。

常见问题：

1、被打胶商品的表层在打胶前务必多方面清理！

2、留意在称重前，将 A、 B 成分各自充足搅拌均匀！使沉到底端的色浆（或填充料）分散化到黏剂中。

3、按照使用说明规定严苛配置AB双组分占比！

4、硅胶固化速度和温度有一定的关联，温度低固化会慢一些！